

韶关gs认证 gs认证电源 达欧检测

产品名称	韶关gs认证 gs认证电源 达欧检测
公司名称	广州达欧技术检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区大干围路38号海珠创意产业园11-1西塔6楼
联系电话	13533330338

产品详情

压力设备CE认证简介

从2002年5月28日起销往欧盟的压力设备类产品（诸如灭火器、压力表、阀件、安全阀、空气柜、塔槽、管路、管件、蒸汽设备等装载或输送流体的设备）必须符合压力设备指令。凡是设计压力超过0.5bar的设备，无论其压力、容积为何，均须符合CE-PED的规定。

压力设备指令则是其中的一项指令。凡是设计压力超过0.5bar的设备，无论其压力、容积为何，均须符合PED的规定。诸如灭火器、压力表、阀件、安全阀、空气柜、塔槽、管路、管件、蒸汽设备等装载或输送流体的设备都必须符合PED规定。

PED于1997年5月29日通过，自1999年11月29日起生效，到2002年5月28日之前有30个月的适应宽限期，即产品可以选择适用PED或各国原有的规定(但适用各国原有规定者只能在该国境内流通)，从2002年5月29日起则各国原有的规定一律废止，PED成为欧洲压力设备的强制法规。因此，gs认证电源，压力设备厂商应及早因应，以免届时被拒于欧洲市场大门之外。

CCC认证申购须知

一、CCC标志申购方式

1、已获CCC证书的企业可直接到CCC认证标志发放管理中心申购标志CCC标志尺寸规格及价格需提供：

A、 申购标志申请书并加盖公章

B、 清晰的CCC证书复印件

C、 如代理机构进行申购(非证书申请人) , 还需提供证书申请人授予的委托书。

2、 申请人可通过邮购方式申购标志

B、 标志中心受理后 , gs认证项目 , 2个工作日内回传 “ 形式发票 ” (即付款通知)。

C、

申请企业收到 “ 形式发票 ” 后汇款。汇款单上的汇款人名称应与申购标志申请书上的汇款人名称相同。

D、 款项到帐后 , 标志中心向申购企业邮寄CCC标志及正式发票。

二、 CCC标志尺寸规格及价格

注 : 每包标志共有50版。

三、 注意事项

1、 进口汽车、进口医疗器械产品在申购CCC标志时 , 均需要提供申请书原件、证书原件(如特殊情况下不能提供证书原件的需提供清晰的3C证书复印件)、委托书原件。

2、 依据消防类产品实施细则 : 消防类产品证书持有者按生产计划到认证机构领取认证标志 , 每年一至二次。

3、 CCC标志可以加施在工厂范围内的同一产品种类(根据质检总局、认监委发布的强制性产品目录 , 3C证书编号中的第7至第10位数相同 , 可认定为产品种类相同)、同一标志类型(指S或S&E等)的其他获CCC认证产品上。请按规定对CCC标志使用情况如实记录和存档。

4、 每次申购CCC标志的小数量为一版。

LIFT 电梯指令介绍

指令简称

电梯 Lifts

新的电梯指令2014/33/EU将于2016年4月20日开始强制执行 , 完全替代旧版指令95/16/EC Lifts , 没有过渡期。

指令名

统一各成员国有关电梯的法律的1995年6月29日欧洲议会和理事会指令95/16/EC

适用范围

- 1、本指令适用于在永久性建筑物和施工中使用的升降机。并且也适用于列入附录 中用于这类升降机的安全性部件。
- 2、就本指令而言，“升降机”的旨意是指用于特定高度的一种器具，具有一台沿着刚性的与地平面的夹角大于15度斜面的导轨移动的载车，gs认证单位，并且是按预定用途运送： 人员；人员和货物； 若载车容许时，货物单独运载，韶关gs认证，此乃指一个人可以毫无困难地进入载车，并且适于控制器位于载车内或一个人到达车内。沿着固定路线移动而不是沿着刚性导轨移动的升降机，应包括在本指令的适用范围之内（例如：剪刀式（分离式（scissor）升降机）。
- 3、(1) 锁定上下着地门的装置。
(2) 附录 的3.2节所述的防止载车掉落或防止载车未受抑制的向上运动的防止掉落装置。
(3) 限制装置
(4) (a) 能量蓄积减震器：或者是无衬垫的；或者带反回运动的减震器。（b）能量消耗减震器
(5) 用作防止掉落时装有水压千斤顶的安全装置 (6) 带电子元件安全开关形式的电气安全装置。

不适用范围

- 1、国有或私人运输人员的缆索铁道车，包括缆车
- 2、专门设计和建造的升降机
- 3、矿山升降机
- 4、剧院升降机
- 5、装于交通工具上的升降机
- 6、连在机器上并且是专门用于进入车间的升降机
- 7、齿轨和齿轮载车
- 8、施工现场用于升降人员或升降人员与货物的升降

。相关业务欢迎垂询，联系人：刘先生。