

3c常闭排烟防火阀 熠超通风设备 3c排烟防火阀

产品名称	3c常闭排烟防火阀 熠超通风设备 3c排烟防火阀
公司名称	日照熠超通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区日照街道文荟社区金汇阳建材市场A片区9间
联系电话	15865349444 15865349444

产品详情

防火阀的应用现在应用越来越广泛，作为必要的工程材料，我们必须要了解防火阀的基本定义，3c排烟防火阀，这样才能清楚什么时候必须要采购。

防火阀是一种藉易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。

它的作用是：当烟气温度达到70度或者280度时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。

在空调系统的风道上，安装防火阀的目的是当发生火灾时能迅速切断输送的气流，防止火势蔓延。当出现火情时，风道受周围温度影响而温度升高，当火势使风道内达到一定温度时，3c常闭排烟防火阀，易熔片熔断，原靠易熔片连接的阀板随即与易熔片脱开而关闭阻止气流通过。为了停止继续向系统送风、防火阀上安装电气信号和连锁装置，可使阀板在关闭时发出信号，3c排烟防火阀供应商，使风机停止运转。

防火阀安装位置:

- (1)空调设备(新风机组、空调机组等)出风口的送风主风道上。
- (2)风道穿越防火分区时。
- (3)风道穿越建筑结构的伸缩沉降缝时。
- (4)风道在无法避免的情况下，穿越车间或房间时。

防火阀可分自重翻板式，防火调节阀等类型，可手动复位，易熔片的动作温度为70 。

排烟防火阀的功能特点

三、远程控制型排烟防火阀（钢绳控制型），功能如下：

- 1、具有常闭型排烟防火阀的所有功能。
- 2、可远距离手动开启、手动复位关闭。
- 3、钢绳控制距离标准为6m(超长可定制)。

四、自动复位型排烟防火阀，功能如下：

- 1、平时呈常闭状态，火灾发生时，由控制中心输入DC24V电源，阀门自动开启。
- 2、当管道温度达280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、可手动开启。
- 4、阀门开启后，无需人工复位，3c排烟防火阀厂家，只要输入DC24V电源，阀门可自动复位到原先关闭位置。
- 5、输出阀门开启信号，连锁控制排烟风机启停。
- 6、如果用记忆合金温感器，可反复使用，无需更换。

3c常闭排烟防火阀-熠超通风设备(在线咨询)-3c排烟防火阀由日照熠超通风设备有限公司提供。日照熠超通风设备有限公司（rzyichao.tz1288.com）位于山东省日照市东港区日照街道文荟社区金汇阳建材市场A片区9间。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前熠超通风设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。熠超通风设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。熠超通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。