

# 化工厂用静电接地报警器 通荣使用率高 静电接地报警器

产品名称	化工厂用静电接地报警器 通荣使用率高 静电接地报警器
公司名称	东莞市通荣防静电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇家具大道会展东路段
联系电话	13829163667

## 产品详情

### 静电接地报警器使用注意事项

1. 在测试静电接地报警器时不能接触测试仪后面的插孔及接地报警器末端金属部位，否则测试结果不准确。
2. 测试中按压金属圆盘的手不能佩戴防静电手套或者指套。
3. 在测试过程时，如果测试仪指示灯不亮或很微弱时，说明测试仪内的电池不足，需及时更换，以确保仪器测试能正常工作。
4. 在手指按下金属圆盘时，看是否接触良好，测试状态是否有无发生变化，发生变化需重新检测直到状态稳定。
5. 使用的接地报警器测试仪上必须要有正规校准证，并确保其有效性。

东莞市通荣防静电科技有限公司是一家集研发、生产、销售除静电设备和检测仪器的高科技企业，有多年的工业静电问题解决经验，采用德国的先进技术，致力于除静电行业。想了解更多关于静电接地报警器的信息，欢迎咨询专业生产静电接地报警器厂家东莞市通荣防静电科技有限公司。

### 静电接地报警器的产品简介

防静电接地报警器对防静电区域进行实时连续监测控制并进行警报，此产品确保作业人员的ESD状况获得100%的监测。

通荣在静电防护区（EPA）中有关静电接地方面都明确的要求应随时确保有效的静电接地，使用HW系列产品即时静电接地报警器，可以完全符合这项要求。静电监控报警器的产品简介静电环报警器,在线监控器,防静电手腕带测试仪

静电接地报警器特点：

- 1、实时监测操作人员的静电情况及地线的接入大地情况，遇异常状况立刻自动警报。
- 2、使用简易，可以正确判断地面的地线与工作台的地线的接触情况。
- 3、可跟据设计需要，一般设定为1.068-2.0M（±5%），符合国际规范，也可自由设定监测参数。
- 4、可靠性好，抗干扰能力强。
- 5、灵敏度高，当静电泄放通路出现故障 0.1秒，监测器就会报警。

关于静电接地报警器的信息，欢迎咨询专业生产静电接地报警器厂家东莞市通荣防静电科技有限公司。

### 静电接地报警器接地类型？

(1)静电接地报警器直接接地,即将金属导体与大地进行导电性连接,从而使金属导体的电位接近于大地电位的一种接地类型。

(2)静电接地报警器间接接地,即为了使金属导体外部的静电导体和静电压导体进行静电接地,将其表面的全部或局部与接地的金属导体紧密连接，将此金属作为接地电极的一种接地类型。

(3)静电接地报警器跨接接地，即通过机械和化学方法把金属物体之间进行结构固定，从而使两个以上相互绝缘的金属导体进行导电性连接，以建立一个提供电流流动的低阻抗通路，然后再接低的一种接地类型。

东莞市通荣防静电科技有限公司的实力、诚信和品质获得业界的认可和信赖、更得到了广大使用者经销商的一致好评竭诚为您提供静电接地报警器的售前、售后、技术支持等一系列服务工作，欢迎新老客户前来咨询购买！