

卧式铣床X62G。铣床。

产品名称	卧式铣床X62G。铣床。
公司名称	张东鹏（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 型号:X62G 重量:3100（kg）
公司地址	中国 山东 滕州市 滕州市经济开发区
联系电话	86 0632 5602302 15261517719

产品详情

类型	升降台铣床	型号	X62G
重量	3100（kg）	主电机功率	4（kw）
主轴转速范围	35-1500（rpm）	工作台尺寸	1600*360（mm）
主轴锥孔锥度	7；24	T型槽数目	6
控制形式	程序控制	布局形式	卧式
作用对象	五金	作用对象材质	金属
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

主要结构特点 主轴采用三支承结构，提高了主轴系统的刚度，且主轴采用能耗制动，制动转矩大。工作台x、y、z三方向均可手动和机动进给。根据需要可选择配置回转工作台，回转调整范围最大为±45°。还可配置铣床附件：如分度头，当工作台调整一定角度，并使用分度头及挂轮时，可以加工齿轮、螺旋槽等。

主要结构特点

主轴采用三支承结构，提高了主轴系统的刚度，且主轴采用能耗制动，制动转矩大。

工作台x、y、z三方向均可手动和机动进给。

根据需要可选择配置回转工作台，回转调整范围最大为±45°。还可配置铣床附件：如分度头，当工作台调整一定角度，并使用分度头及挂轮时，可以加工齿轮、螺旋槽等。

项目	单位	技术参数
----	----	------

主轴锥孔锥度		7 : 24 iso50
卧轴中心至工作台面距离	mm	0-420
卧轴中心至悬梁平面距离	mm	210
主轴转速范围	rpm	(12级) 35-150
工作台面尺寸	mm	1600 × 360
工作台行程 (纵向/横向/垂向)	mm	1020/320/420(纵向机床)
工作台纵/横向机动进给速度	mm/min	(12级) 24-800 (快速)
工作台垂向机动升降速度	mm/min	(12级) 6-200 (快速)
工作台t型槽(槽数/宽度/间距)	mm	5/18/70
悬梁行程	mm	700
主传动电机功率	kw	7.5
进给电机功率	kw	1.5
冷却泵电机功率	w	90
冷却泵流量	升/分	25
机床净重/毛重	kg	3000/3200
机床外形尺寸	mm	2080 × 2230 × 1800

我们公司生产：40、50c、50f、7550cw、6350c、6350a、6350d、6332等钻铣床5032,5036铣床、6032,6036铣床等铣床，3032摇臂钻、3035摇臂钻、3040摇臂钻、3050摇臂钻、、3080摇臂钻等如有需要可以直接联系我。或请登陆<http://tzjkjx.cn.alibaba.com/>查看。感谢你对我们公司的支持