江西吉安防火隔音门,演播厅机房隔声门标准

产品名称	江西吉安防火隔音门,演播厅机房隔声门标准
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2300.00/平方
规格参数	品牌:亚图安防 型号:GYM 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣领43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司制作生产销售安装、防火隔音门根据声学原理设计,参照国际标准设计, 门体为双层钢板复合结构(或不锈钢),内填多孔防火吸声材料,门体厚度为60-80mm。 对31.5~4000H Z中低频噪声隔声性能显著,并具有防火双重性能。江西吉安防火隔音门,演播厅机房隔声门标准江西 吉安防火隔音门,演播厅机房隔声门标准

防火隔音门门框、门扇用冷轧钢制成,面层为薄钢板(不锈钢),并用防火的多孔吸声材料作为填充,以得到声偶合小的高阻尼特性;门框四周安装双重特殊弹性止口(密封垫或不燃密封垫),彻底杜绝"孔洞"和"缝隙"产生的漏声,所有材料采用防火材料,防火隔音门表面可安装仿木、皮革等高级装饰材料而不影响其隔声性能。隔音门的大小和隔声性能可按隔声等级要求、安装空间、防火等级等选定;防火隔音门耐温300~950 ,能承受气动负荷1000N/m2,开启寿命不少于120000次,隔声量为35-60dB(A),可提供国家权威部门隔音和防火检测报告。

执行标准:GB12955-2008《防火门》、GB/T16730-1997《建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法》深圳大运会新闻广播中心,深圳广播电视台等工程的防火隔音门由我公司制作。

技术参数

型号 隔声量dB(A) 门厚度(mm)

注:1、产品隔音量、规格大小、材料可按用户要求设计; 2、隔声量45dB(A)以上需设计,特殊制造。

适用范围:

主要用于广播、电影、电视以及音响制品等的演音室、录音室、试听室。声学试验的消音室、隔声室、

测听室,公共建筑的影剧院、音乐厅、多功能厅、各种会议室。工矿企业建筑中高噪声车间的控制室、机房等。

消声频率: 50~16KHz

耐温特性: 100

材质: 冷轧钢板

降噪效果: 显著

启闭轻便、灵活,门缝密封程度好,加工精度高,具有防火和隔声两大功能,有良好的隔音效果。本钢结构隔声门采用多层隔声结构,配有大型镀络冰箱铰链和双开层式闭锁机构,具有较高的隔声量和开启轻便,外形美观等特点。

产品种类:

单开隔音门、双开隔音门。(尺寸、规格根据客户需求定制)江西吉安防火隔音门,演播厅机房隔 声门标准