

台湾炮塔铣床X6328.三号铣床。炮塔铣

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 台湾炮塔铣床X6328.三号铣床。炮塔铣 |
| 公司名称 | 张东鹏（个人会员） |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:升降台铣床 型号:X6328 重量:2000（kg） |
| 公司地址 | 中国 山东 滕州市 滕州市经济开发区 |
| 联系电话 | 86 0632 5602302 15261517719 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 类型 | 升降台铣床 | 型号 | X6328 |
| 重量 | 2000（kg） | 主电机功率 | 6（kw） |
| 主轴转速范围 | 50-4750（rpm） | 工作台尺寸 | 350*1570（mm） |
| 主轴锥孔锥度 | NT40 | T型槽数目 | 5 |
| 控制形式 | 程序控制 | 布局形式 | 立式 |
| 作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |

主機結構采米漢納鑄鐵，剛性佳耐磨，可承受大負載及衝擊力，(主機頭采用進口)。x.y軸滑道經高週波熱處理研磨，滑道面并貼附耐磨滑片以降低接觸面之摩擦係數，能確保卓越的精度。

機械特性/features

- 1、主軸採用鉻組合金鋼制作，p4級精密軸承，經精密組裝及測試，噪音小，精度高。
- 2、三軸螺桿上之螺帽採用高級磷青銅制成，耐磨性佳，使用年限長。
- 3、x、y軸採用可調試螺帽設計，調整容易，操作順暢，精度高。
- 4、工作台採用加厚型設計，鞍座採用加寬設計，剛性強，不易變形，確保精度

多年来,我司专业从事台湾立式炮塔铣床的生产与销售，得到了广大客户的一致认可！机床整体采用米汉纳铸铁一体式铸件,刚性好,使用寿命长！主轴为日本nsk的产品，效率好，精确度高、稳定性强！工作台经过高颩淬火，刚性强！两导轨均贴有高耐磨塑片！机头和丝杆为台湾原装进口,整机配有全套附件,特别适用于加工各类高精度的产品及模具，公司配备一批专业技术的售后服务队伍，产品各类规格齐全,价格

有相当强的优势！欢迎来电咨询！我们定以周到的服务让您满意

| 规格 | specification | 5sva |
|-------------|---|---------------------------------------|
| 工作台尺寸(长x宽) | working table area(lxm) | 1370x305mm |
| 工作台负载 | machine load | 350kgs |
| x/y/z三轴行程 | longitudinal/cross/vertical travel | 730,420,470mm |
| 主轴升降行程 | vertical travel of the main shaft | 127mm |
| 主轴自动进给速度 | quill feed per revolution of main shaft | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
| 主轴锥度 | main spindle taper | nt40 |
| 主轴马力 | motor of spindle | 5hp |
| 主轴外径 | main spindle diameter | 105mm |
| 主轴至工作台距离 | d.distanceof spindle to table | 120-590mm |
| 机头旋转角度 | swivel angle of head | 45 ° (左右) |
| 伸出臂行程 | protruding-arm stroke | 600mm |
| 主轴转速(r.p.m) | main shaft speeds per minute | 10 steps 60-3600rpm/variable 50-3750r |
| 轨道形状x.y.z | | . . . |
| 机械净重 | net weight | 1800kgs |
| 机床尺寸(长x宽x高) | machine dimensions | 1600x1900x2400mm |
| 装箱尺寸(长x宽x高) | packing dimensions | 1600x1750x2100mm |

重型机种 工作台尺寸：1370 × 360mm/1524 × 360mm 工作台行程：1030 × 495 × 500/1200 × 495 × 500mm 主轴马达：5hp / 7.hp 主轴管行程：150mm y、z方形导轨 z轴加强筋设计 加强型工作台鞍座升降座高强度三轴支撑 主轴变速：有级（无级、变频可选） 8va机型x、y轴为滚珠丝杆

机床特点：优质树脂砂高级铸件床身立柱加强筋结构台湾原装高精度铣头精密加工，精久耐用采用精耕细作的装配工艺选用最优质的配件适宜尺寸定位精度比较高的精密加工（钻孔、铣槽、框边）

我们公司生产：40、50c、50f、7550cw、6350c、6350a、6350d、6332等钻铣床5032,5036铣床、6032,6036铣床等铣床，3032摇臂钻、3035摇臂钻、3040摇臂钻、3050摇臂钻、3063摇臂钻、3080摇臂钻等如有需要请登陆<http://tzjkjx.cn.alibaba.com/>查看。感谢你对我们公司的支持！