

普通液压油和抗磨液压油46#，68#等

产品名称	普通液压油和抗磨液压油46#，68#等
公司名称	天津市日航伟业石油制品销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:46#，68# 品牌:散装 特性:抗磨液压油
公司地址	中国 天津市 天津市南开区
联系电话	86 022 23795396 13072260484

产品详情

型号	46#，68#	品牌	散装
特性	抗磨液压油		

液压油是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。

对于液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。

另外，液压油要对液压系统金属和密封材料有良好的配伍性，良好的过滤性；具有抗腐蚀能力和抗磨损能力以及抗空气夹带和起泡倾向；热稳定性及氧化安定性要好；具有破乳化必性；对于某些特殊用途，还应具有耐燃性和对环境不造成污染(如易于生物降解和无毒性)。

液压油根据用途和特性一般分为矿油型液压油、合成烃液压油、抗燃液压油、清净液压油、可生物降解液压油等类型。以下是各类液压油的基本情况：矿油/合成烃液压油 -- 产品符号 组成和特性 我国标准参照标准 --- hh 精制矿物油，不含添加剂 din51517-79 bs4475-75 ---hl 精制矿物油，并改善其防锈性和抗氧化性 vickers i-286-s hm hl油，并改善其抗磨性 milacron p-68/69/70 hg hm油，并具有粘滑性 gb11118.1-94 din51524() —1985 hv hm油，并改善其粘温性，聚烯烃合成油为基础油 nfe48-603-1983 hs 无特定难燃性的合成液，聚烯烃合成油为基础油 -- 抗燃液压油主要用于冶金、采矿、电厂、机加工等行业的接近或临近火源、热源的液压系统，分为水基液压油 (hfae、hfb、hfc)、磷酸脂型 (hfd) 和其它合成型 (hfds、hfdu) 三种。

清净液压油用于含有电液四氟阀及其它精密元件的液压系统。生物降解液压油是为了适应环保要求，控制环境污染而开发的。

目前，这两种液压油在我国还没有正式产品液压油添加剂配方分为锌型配方体系和无灰型配方体系。

低分子聚异丁烯具有良好的粘温性能、抗机械剪切性和抗热剪切性，无毒、较普通矿物有易于降解，所以适用于作为粘度指数改进剂调制液压油。