

# 珠海发电机出租，珠海柴油发电机出租

产品名称	珠海发电机出租，珠海柴油发电机出租
公司名称	东莞市亿云电力设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇柏地社区柏锋路99号一楼C铺
联系电话	13922514971

## 产品详情

珠海发电机出租，珠海柴油发电机出租，珠海发电机出租公司

民扬设备有限公司坐落在朝气蓬勃的广东东莞，是一所发电机设备租赁、维修、销售、安装及技术服务于一体的现代化企业，融技术、管理、商务，环境优美，交通便利、地理位置优越。多点来，总则注重技术与管理和服务一体，并拥有一批高素质人才和二十多年的行业经验，并不断推陈出新，完成各项电力供应满足市场需求。从服务的物流、制造人工、检验、安装和商务服务，实现网络化和现代化，增强了竞争能力。公司主要产品有：卡特、康明斯、奔驰、三菱等系列产品。

发电机租赁部专为工厂停电、酒店宾馆临时用电、偏僻地区电力供应、商务办公发电、居民小区发电、各种活动、建筑工程发电等出租50KW---1500KW,普通型,静音型,移动型发电机。

品牌有：三菱、卡特、康明斯，。功率5KW~1100KW。规格有：30KW、50KW、75KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1500KW（静音式）供客户选择。库存大量进口柴油发电机组资源、随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，随时为用户提供咨询服务。方便灵活的租赁方式，供应保障充足，是各项工地施工、电力备用、短期供电发电的首选。

### 1.喷油器的作用

喷油嘴偶件经选配研磨成对并经液压密封检验。使用时要保持高度清洁并不柴油机工作时,喷油嘴若有故障,柴油机就会产生冒黑烟、功率不足和油耗上升等弊病。为此户可按下述方法进行检查:先让柴油机怠转,分别松开各缸高压油管,使喷油器轮换停止喷油同时观察排气烟色,当有故障的喷油器停止喷油后,排气烟色就会明显好转,柴油机的转速变化很小或不变,如是正常的喷油器停止喷油,排气烟色无明显变化,而转速明显下降,对已损坏的喷油嘴必须根据柴油机型号选装相应的新喷油嘴,否则将影响柴油机的正常工作。

喷油器的喷射开启压力是靠顶杆部件上方的调压弹簧的压力大小来控制的。使用过程中用户根据需要应定期检查喷油压力,此压力过高或过低都将直接影响柴油机的性能。为了保证进入喷油嘴的燃油清洁,在喷油器进油管接头内装有滤油芯子,它与进油管接头的配合间隙为0.025~0.055mm,发现燃油不清洁或长期使用后应进行清洗。

## 2. 喷油器的拆装及检查

使用时间较长的喷油器,可在试验台上进行喷雾试验,如发现有下列不正常的现象应进行拆检。

- 1) 喷油开启压力低于规定值;
- 2) 喷出燃油不雾化,切断不明显或有滴油现象;
- 3) 喷孔堵塞、4个喷孔喷出油雾束不均匀,长短不一;
- 4) 喷油嘴头部严重积炭喷油器的零件分解进行,先松开调压螺母,旋出调压螺钉,再将喷油器倒夹在台虎钳中,松开喷油器紧帽然后,拆出其余零件在清洁的柴油或汽油中清洗,喷油嘴头部积炭可以用铜丝刷除去如针阀咬住时,用钢丝钳衬垫软布夹住针阀尾端,稍加转动用力拉出针阀锥面污物方向沿铜丝刷表面清除,并用相应大小的钻头或钢丝疏通喷油孔及油路后将喷油嘴偶件放在柴油中来回拉动针阀清洗,使针阀能自由滑动为止。

喷油器零件清洗后如发现有下列不正常的情况应进行修理或更换:

- 1) 与针阀体接合的喷油器体端面有较小损伤时,可在拔出两只定位销后,在研磨平板上研磨在拔定位销时注意不要碰毛端面。
- 2) 喷油器调压弹簧表面擦伤、出现麻点或永久变形时应更换
- 3) 喷油器紧帽内肩胛及孔壁积炭应彻底清除。
- 4) 喷油嘴偶件径部磨损,严重漏油的应更换。
- 5) 喷孔有磨损和增大等缺陷时,影响喷雾质量的应更换。
- 6) 针阀和针阀体密封座面磨损不太严重时,可用氧化铝研磨膏互研修复互研时,不要用力过猛,密封面达到研出条均匀的不太宽的密封带即可。
- 7) 由于柴油机气缸内燃气回窜或细小杂质侵入喷油嘴中,造成针阀变黑或卡死,经清洗和互研后视情况的严重程度复用或更换。

公司提供柴油发电机的租赁服务,欢迎各位客户的选购。以下是柴油发电机的特点柴油发电机是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。可用于各种家庭、办公室、大中小型企业日常发电以及应急发电。柴油发电机的分类有多种方式,用户可按照自己的需求进行选择,或联系我们由公司为您制定选购方案。

### 1. 按用途分类

#### 1) 常用机组

这类发电机组常年运行,一般设在远离电力网(或称市电)的地区或工矿企业附近,以满足这些地方的施工、生产和生活用电。在经济发展比较快的地区,由于电力网的建设跟不上用户的需求而设立建设周期短的常用柴油发电机组来满足用户的需要。这类发电机组一般容量较大,对非恒定负载提供连续的电力供应,对连续运行的时间没有限制,并允许每12h内有1h过负载供电时间,过负荷能力为额定输出功率的10%。这类机组因其运行时间

较长、负载较重，相对于本机极限功率的许用功率被调至较低点。

## 2) 备用机组

在通常情况下用户所需电力由市电供给，当市电限电拉闸或其他原因中断供电时，为保证用户的基本生产和生活而设置的发电机组。这类发电机组常设在电信部门、医院、市电供应紧张的工矿企业、机场和电视台等重要用电单位。这类机组随时保持备用状态，能对非恒定负载提供连续的电力供应。

## 3) 应急机组

对市电突然中断将造成较大损失或人身事故的用电设备，常设置应急发电机组对这些设备紧急供电，如高层建筑的消防系统、疏散照明、电梯、自动化生产线的控制系统、重要的通信系统以及正在跟病人做重要手术的医疗设备等。这类机组应能在市电突然中断时，能迅速启动运行，并在最短时间内向负载提供稳定的交流电源，以保证及时地向负载供电，这种机组自动化程度要求较高。

2.按照控制和操作的方式分类，可分为现场操作发电机组、隔室操作发电机组和自动化发电机组。

1)现场操作发电机组。操作人员在机房内对发电机组进行启动、合闸、调速、分闸、停机等操作。这类发电机组运行时所产生的振动、噪声、油雾和废气对操作人员的身体有不良影响。

2)隔室操作发电机组，这类发电机组的机房和控制室分开设置，操作人员在操作室内对机房内的柴油发电机组进行启动、调速、停机等操作，并对机组的运行参数进行监测，对机房内的辅机也实施集中控制。隔室操作可改善操作人员的工作环境。

3)自动化发电机组。经过各有关单位的多年研究，柴油发电机组的自动化可实现无人值守，其中包括机组自启动、自动调压、自动调频、调载、自动并车、按负荷大小自动增减机组、自动处理故障、自动记录打印机组可在市电中断后10-15s自动启动，代替市电进行供电。

3.按照自动化功能分类，可分为基本型柴油发电机组、自动启动柴油发电机组和微型机自动控制柴油发电机组。

1)基本型柴油发电机组较为常见，它由柴油机、封闭式水箱、油箱、消声器、同步交流发电机、励磁电压调节装置、控制箱、联轴器和底盘等组成。基本型柴油发电机组具有电压和转速自动调节功能。一般可做为主用电源或备用电源。

2)自动启动柴油发电机组是在基本型柴油发电机组的基础上增加自动控制系统。它具有自动启动的功能。当市电突然停电时，机组能自动启动、自动切换、自动运行、自动送点和自动停机等功能;当机油压力过低、机油温度或冷却水温度过高时，能自动发出声光告警信号;当机组超速时，能自动紧急停机，保护发电机组。

3)微型机自动控制柴油发电机组由柴油机、三相无刷同步发电机、燃油自动补给装置、机油自动补给装置、冷却水自动补给装置及自动控制柜组成。自动控制应用可编程序控制器(PLC)控制。它除了具有自启动、自切换、自运行、自投入和自停机等功能外，并配有各种故障报警和自动保护装置。另外，它通过RS232通信接口，与主计算机连接，集中控制，能够遥控、遥信和遥测，实现无人值班的要求。

展翔机电提供50kw~2000kw的柴油发动机租赁，我们欢迎与新老客户进行合作！