

## PP韩国LG代理商 韩国LG

产品名称	PP韩国LG代理商 韩国LG
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中国 官方
公司地址	苏州市-13年专业塑料-专注品质
联系电话	15050284400

## 产品详情

PP GP2300韩国LG通用 重要特性：密度:1.15 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:8 拉伸强度:78 MPa断裂伸长率:8 %

PP GP2100韩国LG通用,重要特性：密度:0.99 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:50 拉伸强度:49 MPa断裂伸长率:10 %

PP GP2200韩国LG通用,重要特性：密度:1.03 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:50 拉伸强度:74 MPa断裂伸长率:10 %

PP GP2201F韩国LG通用,重要特性：密度:1.34 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:9 拉伸强度:60 MPa断裂伸长率:8 %

PP GP3100韩国LG通用,重要特性：密度:0.96 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:1.3 %缺口冲击强度:7 拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:60 %

PP H1315韩国LG重要特性：熔体流动速率:6 g/10min缺口冲击强度:4 拉伸强度:42 MPa断裂伸长率:100 %

PP H1615韩国LG重要特性：熔体流动速率:20 g/10min拉伸强度:42 MPa断裂伸长率:50 %弯曲模量:2256 MPa硬度:110

### 纤维制品

PP纤维制品主要包括单丝、扁丝、纤维三类。

PP单丝的密度小、韧性好、耐磨性好，适用于生产绳索、渔网等。

PP扁丝拉伸强度高，适用于生产编织袋，用来替代传统的麻袋。PP编织袋具有高强度，常用于化肥、水泥、粮食、食糖、矿物粉、化工原料的包装。PP扁丝还可以生产编织布，用于帐篷、防雨布、彩条布等。

。

PP纤维则广泛用于地毯、毛毯、衣料、蚊帐、人造草坪、人造毛、尿布、滤布、无纺布和窗帘等。

管材管件：主要以PPC为原料，用于上水、排水、供暖、化工腐蚀性介质等；管材与管件间可用热熔法连接。

片材：常以PP/PE共混物为原料，主要用于文具和吸塑制品，比如文件夹、影集、一次性水杯等。

PP中空制品的透明性和力学性能好，单层瓶主要用于洗涤剂、化妆品和药品的包装，与阻隔材料复合的复合瓶可用于食品、化学试剂的包装。