

PP北欧化工代理商 北欧化工

产品名称	PP北欧化工代理商 北欧化工
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中国 官方
公司地址	苏州市-13年专业塑料-专注品质
联系电话	15050284400

产品详情

PP RE420MO 北欧化工:

用途：集装箱，食品容器；

特性：良好的耐冲击性能特点 良好的脱模 良好的感官性能 良好的刚度 高清晰度 低开花 介质流 无规共聚 可再造物料；

重要参数：熔体流动速率:13 g/10min 密度:0.905 g/cm³ 成型收缩率:1.5 % 缺口冲击强度:6 拉伸强度:28 MPa 断裂伸长率:12 % 硬度:80 热变形温度:75

PP RF365MO 北欧化工:

用途：包装容器-塑料容器,包装容器-塑料容器-薄壁制品

特性：防静电功能 良好的耐冲击性能 高清晰度 高光泽 高刚度

重要参数：熔体流动速率:20 g/10min 密度:0.905 g/cm³ 成型收缩率:1.5 % 缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:29 MPa 断裂伸长率:11 % 硬度:82 热变形温度:80

PP RF825MO 北欧化工:

用途：医用级-医用包装袋

特性：良好的表面光洁度 高清晰度 高耐热性 中等光泽 无规共聚 可再造物料

重要参数：熔体流动速率:20 g/10min 密度:0.905 g/cm³ 成型收缩率:1.5 % 缺口冲击强度:6 拉伸强度:28 MPa 断裂伸长率:12 % 硬度:90 热变形温度:80

PP RG460MO 北欧化工:

用途：包装容器-塑料容器,包装容器-塑料容器-塑料盖,食品级-食品包装

特性：高流动,高速注塑,包含高光泽添加剂和防静电添加剂,透明度,相对较好的冲击强度于常温下,良好的感观和脱模的性能,低翘曲

重要参数：熔体流动速率:30 g/10min 密度:0.906 g/cm³ 成型收缩率:1.5 % 缺口冲击强度:80 拉伸强度:27 MPa 断裂伸长率:13 % 热变形温度:75

PP塑胶原料的制品用途:注塑制品PP树脂用在注塑制品中的比例可占一半左右，其中日用品以普通PP为原料，汽车配件以增强或增韧PP为原料，而其它用途则以高冲击强度和低脆化温度的共聚聚丙烯PPC原料为主。汽车:PP越来越成为汽车配件的主导材料，成为汽车用塑料品种。