

SC3.0散件 JS SC

| | |
|------|---|
| 产品名称 | SC3.0散件 JS SC |
| 公司名称 | 鹰潭精升制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:JS 型号:SC 插入损耗:0.20至0.25 (dB) |
| 公司地址 | 江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区 |
| 联系电话 | 0701-6211211 18970190690 |

产品详情

| | | | |
|------|------------------|------|--------------------|
| 品牌 | JS | 型号 | SC |
| 插入损耗 | 0.20至0.25 (dB) | 回波损耗 | 50至65 (dB) |
| 插拔次数 | 1000 | 尺寸 | 3.0/2.0/0.9 (mm) |

用途：光纤通信系统，光纤传感器，光纤接入网，光纤数据传输，光纤测试设备，局域网（lan）

特征：插入损耗低，重复性好，互换性好，温度稳定性好 类型：scconnector 规格：sc / smsc / mmsc / pcs
c / apc0.9mm2.0mm2.4mm3.0mmsc型外壳呈矩形，所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与fc型完全相同，其中插针的端面多采用pc或apc型研磨方式；紧固方式是采用插拔销闩式，不需旋转。此类连接器插拔操作方便，插入损耗波动小，抗压强度较高，安装密度高。sc光纤连接器完全满足eia604-4a，iec，andjisc5970，sc-ntt标准和yd / t-826-1996标准，符合国际通用的gr-326规范。可以双联的形式接续。

技术参数（specifications）singlemodemultimode 插损（insertionloss）< 0.20db < 0.25db 回损（returnloss）50db（pc）65db（apc）重复性（repeatability）0.1db 互换性（interchangeability）0.2db 耐久性（durability）插拔1000次（plugandunplug1000times）工作温度（operatingtemperature）-40 至 + 75