

筒灯深圳特亮

产品名称	筒灯深圳特亮
公司名称	深圳特亮光电有限公司
价格	236.31/套
规格参数	输入功率:35W 品牌:深圳特亮 接口:LN
公司地址	中国广东省深圳市宝安
联系电话	86-075513713758797 13713758797

产品详情

筒灯深圳特亮

LED筒灯 LED筒灯价格 LED筒灯图片 LED筒灯规格 LED筒灯尺寸 LED筒灯型号 LED筒灯厂家
深圳LED筒灯供应商 LED筒灯品牌 LED筒灯介绍 LED筒灯特点 LED筒灯优势 广东LED筒灯厂家
福建LED筒灯厂家 南宁LED筒灯厂家 广西LED筒灯销售点 湖南LED筒灯销售 武汉LED筒灯供应
LED筒灯市场 LED筒灯批发价 LED筒灯批发商 LED筒灯简介：

筒灯是一款以小功率LED灯珠为光源，可直接接入220V ± 10% 交流电源的新型节能灯具，所采用LED灯珠光效高，在相同亮度下更省电，并且显色性高，接近自然光，是典型的绿色照明光源。灯头部分采用航空铝机械加工成型，散热器采用航空铝拉制成型，散热效果好，保证灯具整体温升在正常范围内。灯罩采用高质量PC，具有良好的透光性和牢固性能。此种灯具具有安全可靠，耗电低，使用寿命长等特点，特别适用于酒店、宾馆及办公环境装饰，能起到美化环境，提升建筑美观档次的作用。

LED筒灯特性：

- 1.500小时平均无故障时间（取决于使用环境）；
- 2.电源效率超过85%，功率因数高达0.85；
- 3.显色指数82以上，接近自然光；
- 4.采用特殊散热装置，提高了光效，延长了灯具寿命；
- 5.电磁辐射低；

6.独特的光学配光设计，光强接近理想分布，无光污染、无眩光、无频闪；

7.采用超高亮LED作为光源，绿色安全，寿命长，显色性佳，色彩丰富，接近自然光源；

8.驱动，散热，光源整体设计更加方便用户使用与维护；

9.全灯采用互换性元件达95%以上，方便用户进行产品升级换代。

发光原理PN结的端电压构成一定势垒，当加正向偏置电压时势垒下降，P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多，所以会出现大量电子向P区扩散，构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合，复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。

3 产品特点led筒灯特点：保持建筑装饰的整体统一与完美，不破坏灯具的设置，光源隐藏建筑装饰内部，不外露，无眩光，人的视觉效果柔和、均匀。

节能性：同等亮度耗电为普通节能灯的1/2。

环保性：不含汞等有害物质，对环境无污染。

经济性：因省电可减少电费开支，一年半可收回灯具成本。一个家庭一个月可节约电费几十元。

低碳性：省电就相等于减少碳排放量。

长寿型：LED灯具的寿命为10万小时，按照每天使用六小时计算，一个LED灯就能用40年。

4 产品优点1、节能：白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10，节能灯的2/5，长寿：LED理论寿命可超过10万小时，对普通家庭照明可谓“一劳永逸”。

2、可以工作在高速状态：节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快损坏。

3、固态封装：属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装，可以被装置在任何微型和封闭的设备中，不怕振动，主要考虑的就是散热。

4、LED灯具技术正日新月异的在进步，它的发光效率正在取得惊人的突破，价格也在不断的降低。一个白光LED灯具进入家庭的时代正在迅速到来。

5、环保：不含汞(Hg)等对环境有害的物质，不会对环境造成破坏。LED灯的组装部件可以非常容易的拆装，不用厂家回收都可以通过其它人回收。LED不含红外、紫外线，所以不招虫。

6、响应速度快：LED响应速度快，彻底消除了传统高压钠灯启辉过程长的缺点。