

盆式橡胶支座报价

产品名称	盆式橡胶支座报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	型号:GPZ(II) 品牌:长信 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

盆式橡胶支座报价盆式橡胶支座是由中交公路规划设计院设计,根据交通部JT391-1999公路桥梁盆式橡胶支座标准生产的,在原来GPZ系列盆式橡胶支座的基础上,作了较大的改进,主要内容为:

- 1.1. 支座设计承载力从原来的1000KN至50000KN扩大为0.860Mn,级差从18级增至31级,扩大了使用范围。
- 1.2. 常温型活动支座设计摩擦系数小取值从原来的0.04下调至0.03。
- 1.3. 支座转角从原来的0.0164rad(40')扩大为0.02rad(1'08')。
- 1.4. 位移级数从原来的二级增加至三级;
- 1.5. 为了支座更换方便,改进了地脚螺栓的设计。
- 1.6. 调整了支座的平面尺寸。

经改进后的GPZ系列(II)型盆式橡胶支座设计合理、结构紧凑,已达到国际水平。

2. 盆式橡胶支座主要设计参数

2.1. 盆式橡胶支座的种类

按使用性能分为:a双向活动支座:具有竖向承载、竖向转动和多向滑移性能,代号为SX;

b单向活动支座:具有竖向承载、竖向转动和单一方向滑移性能,代号DX;

c固定支座:具有竖向承载和竖向转动性能,代号为GD。

按适用温度范围分为:a常温型支座:适用于-25+60使用。

b耐寒型支座:适用于-40+60使用,代号为F。

2.2.竖向承载力:在竖向设计荷载作用下,支座压缩变形值不大于支座总高度的2,盆环上口径向变形不大于盆环外径的0.5;支座残余变形不超过总变形量的5。

2.3.水平承载力:固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10,支座设计承载力和水平承载力均允许超载10。

2.4.转角:支座转动角度不小于 $0.02\text{rad}(1'08')$ 。

2.5.摩阻系数:加5201硅脂润滑后,常温型活动支座设计摩阻系数小取0.03,耐寒型活动支座设计摩阻系数小取0.06。

长信盆式橡胶支座型号齐全,GPZ(II)盆式橡胶支座货真价实,GPZ(KZ)盆式橡胶支座实实在在的价格,GPZ(2009)盆式橡胶支座国标价廉,JPZ(II)盆式橡胶支座生产诚信商家。我厂一直以来,以“高品质,高标准,高速度”赢得市场支持信赖,2020,我厂不负众望,依然把提高质量,降低成本,服务客户作为我们工作目标的重中之重。