

明装筒灯深圳特亮光电

产品名称	明装筒灯深圳特亮光电
公司名称	深圳特亮光电有限公司
价格	365.24/套
规格参数	输入功率:36W 品牌:深圳特亮 颜色:白光
公司地址	中国广东省深圳市宝安
联系电话	86-075513713758797 13713758797

产品详情

明装筒灯深圳特亮光电

一.筒灯的规格参数

1.2寸筒灯 (70) —— 90 × 100H ;

2.2.5寸筒灯 (80) —— 102 × 100H ;

3.3寸筒灯 (90) —— 115 × 100H ;

4.3.5寸筒灯 (100) —— 125 × 100H ;

5.4寸筒灯 (125) —— 145 × 100H ;

二.适用光源

E27-10W-40W

light source :E27-10W-40W

三.材质

铁质、锌合金、铝合金

工程使用

一.

1.3寸筒灯 (90) —— 115 × 120H ;

2.3.5寸筒灯 (100) —— 130 × 140H ;

3.4寸筒灯 (125) —— 145 × 150H ;

4.5寸筒灯 (140) —— 165 × 175H ;

5.6寸筒灯 (170) —— 195 × 195H ;

6.8寸筒灯 (210) —— 235 × 225H ;

7.10寸筒灯 (260) —— 285 × 260H ;

铁质 车铝

6 产品分类1·筒灯按尺寸大小，可以分为2寸、2.5寸、3寸、4寸、5寸、6寸、8寸、10寸。一般跟尺寸有关系的是有三个参数，外径、、开孔尺寸、厚度。

2·按筒灯所用灯珠分类，可分为大功率灯珠，小功率灯珠以及集成灯珠三种，其中大功率又可分为1W，2W，3W单颗，好的供应商的芯片以及封装可以使灯珠达到5W以及10W的功率；小功率按封装形式又可分为3014,3528,5050等等；集成灯珠，即COB。从外观上和散热上，理论上是小功率灯珠的比较没有光斑，散热也相对来说比较好，越来越受到广大客户的喜爱。

3·筒灯一般是雾面罩，但是雾面是以降低光效为代价的，所以，

LED封装技术介绍1、扩晶，把排列的密密麻麻的晶片弄开一点便于固晶。2、固晶，在支架底部点上导电/不导电的胶水(导电与否视晶片是上下型PN结还是左右型PN结而定)然后把晶片放入支架里面。3、短烤，让胶水固化焊线时晶片不移动。4、焊线，用金线把晶片和支架导通。5、前测，初步测试能不能亮。6、灌胶，用胶水把芯片和支架包裹起来。7、长烤，让胶水固化。8、后测，测试能亮与否以及电性参数是否达标。9、分光分色，把颜色和电压大致上一致的产品分出来。10、包装。

7 适用特性2012年越来越多的办公室甚至家庭都使用上了LED筒灯照明。因为LED筒灯使用于室内照明的适用性越来越被人们所知道，也越来越受到人们的欢迎。