

# 螺杆空压机批发电话 兰山区螺杆空压机批发 一强节能装备空压机

产品名称	螺杆空压机批发电话 兰山区螺杆空压机批发 一强节能装备空压机
公司名称	山东一强节能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂河路与通达南路路口国际工业品采购中心
联系电话	18953976811

## 产品详情

那么变频空压机的工作原理是什么呢？

由于空压机电机的转速与空压机的实际消耗功率成一个主要关系，降低电机转速会降低实际消耗功率，兰山区螺杆空压机批发，而变频空压机在压力传感器即时传感系统中使用实压和耗气量。通过电器控制和变频控制的精匹配，不改变空压机电机的转矩控制电机转速立即下降，通过改变空压机的转速，螺杆空压机批发电话，根据系统的压力变化，保持系统压力稳定在设定值上，达到高质量的空气压力根据输出，减少能源消费与节约电能。

静音无油空压机技术指标：

- 1.高产气量：是指单位功率下压缩空气排量，这是非常重要的指标，用户在选择时要做比较。
- 2.排气压力要达标：按行业标准要达到7Bar，大部分都做到8Bar，
- 3.空气干燥，洁净度：无油润滑技术的应用，以及压缩机气室内壁处理和储气罐内部喷塑处理技术，配上良好的空气过滤器和油水分离器，保证输出的空气更清洁、清新。如果加装无热再生干燥器，还能保证空气干燥不含水，同时要求输出的气体可直接接触人体。
- 4.低噪音：医用空压机必须控制在60分贝以内，一般家用空调压缩机的声音（55分贝左右），医务工作人员在这样的环境下工作不会觉得不舒服。

下面我们跟空压机厂家来看看怎么判断变频空压机是否耗油量偏大：

- 1、首先排除机器的管件外表无漏油或渗油现象。

2、空压机的油位是否有明显下降，观察油位指示线要在同等工作环境下对比，比如同样负载7bar压力下，油位在前后时间是否有变化或是都在停机十分钟后观察油位是否有区别。

3、对于自身配带水分离器的机器，从水分离器排水口取样，将水排出盛放在一个干净的容器（杯子或是矿泉水瓶）里然后沉淀五分钟左右，再观察是否有点状或是油膜状机油聚集在容器表面。一般情况下在迎着光观察时仅有少许稀薄的五彩斑斓的油花，螺杆空压机批发图片，未沉淀前，取样的水可能会呈乳白色，这是正常的，对于没有配带水分离器的变频空压机可观察储气罐排水状况，和之前的正常情况对比排出的水是否带出的机油更多。

油空压机机器本身材料不含油性物质，工作时也不用添加任何润滑油，因此大大提高了所排出空气的质量，对用户所要配套设备的安全也有了保障，不像有油空压机，因排出气体中含大量油分子，会对用户所配套的设备带来不同程度的腐蚀。

目前国内压缩机市场分布广泛，但却不集中，其主要的表现形式在真正的中低端产品市场与产品市场之间的竞争。由于众多的技术窍门还没有完全掌握和创新的基础能力还不强以及在知识产权问题上被动的制约行业的发展，然而竞争的主要优势应该是在依靠技术优势与技术，在激烈的市场竞争中稳固的占据一席之地。

涡旋工作原理：

涡旋机是由两个圆渐开线型线的动静涡盘相互啮合而完成吸气、压缩和排气的工作过程。静盘固定在机架上，动盘在曲轴驱动和防自转环的相位保持下作小半径的平面运动。当曲轴运转时，动静涡盘啮合形成若干对月牙形封闭的压缩腔。气体由空气滤清器吸入压缩机，随着主轴的旋转，吸入工作腔的气体被随后形成的月牙形的压缩腔逐渐压缩，然后由静盘中心部位排出。

技术参数型号OX-0.66/8OX-0.8/8OX-1.1/8OX-1.6/8OX-2.2/8

排气量 (m<sup>3</sup>/min) 0.660.821.11.652.2

排气压力 (MPa) 0.8

供气温度 ( )

环境温度+50噪音dB(A) (57-62) ± 3

供气含油量3ppm 3ppm ,

微油电动机转速 (r/min) 3000

功率 (kW) 4.5/65.5/7.57.5/1011/1515/20启动方式直接启动，直联电压 (V) /

频率HZ380/50

螺杆空压机批发电话-兰山区螺杆空压机批发-一强节能装备空压机由山东一强节能装备有限公司提供。山东一强节能装备有限公司 (www.yq0539.com) 是山东临沂,节能设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在一强节能装备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创一强节能装备更加美好的未来。

