

防爆油加热器供应 南京专业生产厂家专供油加热器

产品名称	防爆油加热器供应 南京专业生产厂家专供油加热器
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

防爆油加热器的温度组别，温度是一般设备的最安表面温度来化分的。T1

:设备的最高表面温度():450,可燃性物质的点燃温度(): $T > 450$; T2

:设备的最高表面温度():300,可燃性物质的点燃温度():450 $T > 300$; T3

:设备的最高表面温度():200,可燃性物质的点燃温度():300 $T > 200$; T4

:设备的最高表面温度():135,可燃性物质的点燃温度():200 $T > 135$; T5

:设备的最高表面温度():100,可燃性物质的点燃温度():135 $T > 100$; T6

:设备的最高表面温度():85,可燃性物质的点燃温度():100 T

> 8。由此可见，温度越低要求越高，T6最危险。

欧能机械防爆油加热器保护完善：

缺媒体——缺油报警指示

相序检测——缺相逆相报警指示

泵浦过载——泵浦过载报警指示

卡死报警——异常加热报警指示

管道堵塞——BY-PASS泄压回路

排气功能——自动（手动）排气

压力监测——压力异常停止加热

温度异常——超温自动切断电源

电源短路——空开脱扣断电保护

急停开关——紧急情况停机按钮

可选功能：

多点温度控制机组可专业定制

RS485通讯，可实现远程自动化管理

PLC控制，可靠性高，抗干扰能力强

吹气回油功能

随着安全生产、环保生产进行，模具的温度会越来越高，为了对模具进行预热和冷却的恒温控制，采用防爆油加热器对模具进行控温，导热油不间断地通过模具内部管道，从内部对模具进行加热或冷却，使模具维持一定的温度，处于合适的生产状态。防爆油加热器的优点是控温范围大，热确定性好，具有结构紧凑，升降温速度快，控温精确的优点。