

230A汽油动力发电电焊两用机

产品名称	230A汽油动力发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO230A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

230A汽油动力发电电焊两用机重量轻，体积小，配有移动轮，携带移动方便，安全可靠。上海大泽引进.新技术，将发电机和电焊机结合，具有动力启动快捷、运转平稳、耗油量低、结构紧凑、点火稳定等特点！特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。主要应用于无电力供应的工地电焊，电焊发电机组，起弧快，不断弧，便于移动，操作简易，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。

(1) 发电电焊机是种利用电能转换为热能对金属进行加热焊接的熔接设备，具有体积小、移动方便、价格合理，已成为施工现场.常见、利用率较高的施工工具，它的广泛应用提高了工作效率、加快了施工进度。

(2) 适用于在野外无电网的情况下作业，既需要电源进行焊接，又需要电源来带动电动工具，以进行焊前开坡口，焊后打磨处理等。如油气管道的铺设、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。

(3) 附带5KW的发电机辅助发电，在野外方便了其它电动工具用电，适用于野外长时间焊接工作。

通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。

结构上：发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有动力动力两款常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。

发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积重量都都比较小；适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好；

发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。在焊接质量普通焊接没区别而且伊藤动力发电焊机和发电焊机是普通焊

机比不了的，伊藤发电焊机和发电焊机都是不需要接电线的，方便一些在野外需要电焊而且接电线的情况下，伊藤动力发电焊机和发电焊机让您在户外工作更方便。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO230A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：16HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-250A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护