供应西安华凡彩屏四合一气体检测报警器带温湿度检测HFP-0401

产品名称	供应西安华凡彩屏四合一气体检测报警器带温湿度检测HFP-0401
公司名称	西安若素电子科技有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:华凡秦鲁 产地:陕西西安 标配气体:EX,H2S,CO,O2
公司地址	西安市新城区金花北路205号西铁大厦3楼
联系电话	15029884120

产品详情

产品说明：

便携式复合气体检测报警仪可以同时检四种有毒有害气体，其体积小巧，安全省

电，全中文显示，操作简单。该仪器有2个按键，一个液晶显示屏和相关报警装置（报警灯、蜂鸣器与振动），并带有miroUSB接口，可以用带有miroUSB接口的充电器充电；还可以插上USB转TTL转接器连接到上位机读取报警记录。仪器自身带有实时存储功能，可以实时记录报警状态和时间。

该仪器可根据客户需求定制二合一、三合一、或四合一，最多可同时显示4种气体

数值，当现场某种待检气体的指标超出或低于所设置的标准时，仪器会自动进行声、光、振动报警，手动可以进行报警解除。适用于检测环境空气中气体的浓度，广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有地预防事故的发生。是一种可以灵活配置的多种气体检测报警仪。

基本参数：外形尺寸：121mm×67mm×30mm

重　量：151g

传感器类型：电化学式（可燃气为催化燃烧式，特殊的另行说明）

标准配置：氧气（O2）、可燃气（EX）、有毒有害气体（CO、H2S）（注：气体类型可根据需求任意搭配）

响应时间：氧气≤30s；一氧化碳≤40s；可燃气≤20s；硫化氢≤30s（其它略）

显示方式：有高亮度白色背光

报警方式：声音报警90dB以上（距仪器10cm处）光报警 红色LED 振动报警 内置振动马达

工作模式：连续工作，四合一标准配置12个小时左右，四种毒气7天左右。（具体待机时间视报警次数而定）

温度范围：-20℃ ～50℃

湿度范围：15%～95%（RH）无冷凝

供电方式：锂电池供电

充电时间：3－5小时

充电电压：DC5V（直流）