

七台河雨伞厂 七台河雨伞订做厂

产品名称	七台河雨伞厂 七台河雨伞订做厂
公司名称	鹤山市桃源镇嘉鸿制伞厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鹤山市桃源镇中心一村275号
联系电话	15819727627 15819727627

产品详情

特别是进入21世纪以来，伞的颜色、款式设计越来越丰富，面料越来越讲究，配合不同的服装、不同的季节、不同的环境，有着各种各样的用途。伞的发明与利用是中国对世界文化的一大贡献。企业文化是我国民族古老文化不可或缺的一部分。伞的材质分类

雨伞用的布料有3种，成本依次为：涤纶，PG布，尼龙，透明塑料。涤纶 涤纶布的特点是：颜色较艳丽，把雨伞面料放在手上搓揉后，折痕明显，不容易还原。布料在搓动的时候，会感觉到有阻力，搓的时候会有沙沙的声音。在涤纶上涂上一层银胶，就是我们通常所说的银胶伞，银胶布防紫外线的功能是比较好的，但使用时间长后，折叠的地方银胶容易脱离。在涤纶上涂上一层银光粉，就是我们通常所说的珠光布伞，珠光布的色彩比较艳丽，深得女士喜爱，但防太阳紫外线效果不够理想。PG布 PG布又叫碰击布，高密碰击布是一种新型布料。PG有以下特点：颜色呈哑光，暗色。

布料手感像棉布一样，阻光性较好，PG布成本比较高，但防紫外线功能、质量的稳定程度、色彩的档次都比较理想，是比较好的雨伞布，一般PG布只用在的雨伞中。尼龙 尼龙布也是雨伞面料的一个品种，这种雨布色泽艳丽，摸在手上的感觉有如丝绸，用手来回搓动，阻力很小。但这种布有一个弱点，受空气湿度影响较大，伞布收缩较严重，有时甚至会影响到伞面的正常开合。所以在我们常用的雨伞面料中，不是特别多。透明塑料

近些年开始流行的透明伞，其伞面是用POE或者PVC塑料为面料，有的还带有各种图案和颜色。

修理方法：找一把钳子，是尖嘴钳运用会便利些，还有铁丝。仔细观察找到将衔接坏处的铁帽卸下来，用铁丝替代。用钳子拧紧，并留意，铁丝拧完的头要朝里别收伞刮坏伞面。6、缩短卡方位坏了雨伞翻开后，卡不住总是主动收起。修理方法：一般需求用到水果刀等刀具。将翻开时的卡位削平，由于总用，还有风天的危害，使得卡位不平，变圆了的，卡不住雨伞。用刀把塑料卡位削平就可以处理了。7、小节铁丝弯折 修理方法：可直接用手将铁丝扳正，避免骨架钢条衔接处掉落或伞布刺破。

折叠伞怎么保养 1、雨伞用过后，应即放在通风、干燥处撑开晾干再收起来，并在伞骨、伞柄处涂上少量润滑油，以防止生锈、发霉。

2、撑开雨伞前，应抖松伞面，理直伞骨，然后缓慢地撑开，可防止断裂。

3、不把伞挂在含有碱性的石灰墙壁上，可防止伞面发脆。

4、不用伞挑东西，不用伞当手杖，不让伞接近高温，可防止伞变形。

5、新伞不宜长期搁置不用，以免存放过久而发脆变质。6、太阳伞也要擦干净，然后晾干，室温下放一会，再收起来，不能晒得很热就来，这样容易使伞面老化，发脆，易烂。7、伞面有污渍一定要及时擦干净，不要等时间长了再去擦，这样既不容易擦净，也对伞的养护不利，会缩短伞的寿命。8、伞在折叠的时候，要捏住伞的顶端，尽量不用汗渍渍的手去摸伞骨折叠部位与伞面交接的地方，一面日后那里有印迹，影响美观。9、伞面的遮挡部分如果有锈迹，可以使用弱酸或者弱碱进行清洁。如果是伞把上的锈迹，建议使用专用的除锈剂。

10、碰到有大风的天气，用的时候一定要调整好方向，不要让风刮翻。

11、雨伞收起应将它放好，不要随意摆放，更不要将重物压在上面。