

# 北山供应QC-2快速密闭材料操作说明

产品名称	北山供应QC-2快速密闭材料操作说明
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	名称:快速密闭罐 型号:RG-18 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

快速密闭罐，快速密闭喷涂材料，快速密闭材料价格RG18快速密闭，RG-18快速密闭罐，RG-18快速密闭罐价格，便携式密闭装置便携式快速密闭罐是一种韧性良好的喷涂密闭材料,用于表面密封。体积小、重量轻、携带方便，可重复使用，减少能源的浪费。密闭仅需十几秒钟即可产生泡沫固体。快速密闭器用于煤矿巷道密封。在短时间内平巷道密闭可防止漏风，起到隔热、保温、防水作用。主要应用于煤矿井下巷道的密闭墙的堵漏。也可用于其它行业的隔热阻挡和空腔填充等。便携式快速密闭罐基于两种组分:树脂和催化剂。两种组分分别装置在带有压力的钢罐中,经混合搅拌后,利用专用喷射进行喷涂,喷涂后迅速成型,不会发生脱落、开裂现象。便携式快速密闭罐产品特点：适用简单、快捷良好的粘结性能良好的阻燃性能喷涂后即可实现性密封柔韧性好便携式快速密闭罐操作说明：使用前认真阅读说明书，储藏环境（10 -30 ）正确使用A：摇晃箱体，使容器内的物料充分混合。

使用到一半以上后应保持罐体的水平放置。B：使用者戴好手套和目镜以确保防护。C：使用前连接好，导管和-喷头：旋开甲乙两个容器的阀门（逆时针旋转）灌体阀门的旋开程度影响物料的喷涂压力，压力应平等、适中，开始时全部打开，可以达到喷涂效果。（注意：有些阀门有安全锁，需按下阀门才能打开）D:打开阀门后先检查两组料的出料情况，分别扣动扳机把两组料的压力调整，然后手持喷，口距目标物1米，同时扣动两个扳机进行多方向移动喷涂。E：对预防和规则的表面应均匀喷涂厚度为0.5cm佳，对泄漏点和不规则处应集中喷涂，固化后保证喷涂表面均匀，喷涂应遵循少量多次为原则，以能达到黏结度好的效果。F：如果喷涂过程中因故间隔，间隔时间应 1分钟。