

# 四环冻干机真空冷冻干燥机LGJ-25G多歧管型

产品名称	四环冻干机真空冷冻干燥机LGJ-25G多歧管型
公司名称	北京四环起航科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:四环冻干 型号:LGJ-25G多歧管型 产地:北京
公司地址	北京市丰台区金隅大成时代1508
联系电话	010-68214645 17091080008

## 产品详情

### 四环冻干机真空冷冻干燥机LGJ-25G多歧管型

#### 主要特点：

- 1、采用PLC可编程逻辑控制系统，操作简单方便，运行稳定可靠。
- 2、控制屏为彩色触摸屏，人机交互界面友好，显示屏有锁屏功能，可实现手机端、电脑端远程控制。
- 3、冻干过程均有可编程程序自动控制，可实时切换为人工操作，能够全程参数控制。
- 4、实时显示记录真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度并形成冻干曲线，每分钟存储一次数据，可连续记录物料和设备状况数据，支持数据离线浏览、分析、打印及存储，配置USB数据存储串口。
- 5、采用原装进口封闭式压缩机，单机混合环保制冷技术，国际标准绿色环保冷媒，制冷迅速，冷阱温度低，捕水能力强。
- 6、冷阱腔体、物料盘、物料架、机身顶部接触面全为304不锈钢材料，冷阱腔内无盘管，光洁耐腐蚀且易清洁。
- 7、冷阱具有前期样品独立预冻功能，无需再配备超低温冰箱或用液氮处理。
- 8、具有压缩机二次启动延时保护。
- 9、物料搁板使用具特殊航空加热膜材料，有程序梯度电加热功能，运用PID模糊控制计算，内置过热保护，更安全可靠。
- 10、采用防返油真空泵，主机与真空泵采用国标KF25快卸法兰连接。

11、具有冷阱自动化霜功能。

技术指标:

达标冷阱温度（空载）： -62 （环境温度 30 ）

极限冷阱温度（空载）： -66 （环境温度 25 ）

最大捕水量：6 KG

达标真空度（空载）： 5 Pa

极限真空度：1 Pa

物料量：

多歧管挂瓶装置分为：8头和12头、26头，冻干瓶（茄形瓶：250毫升、100毫升、500毫升）(广口瓶:500毫升、600毫升)

冷阱腔容量：35L

主机外形尺寸（长×宽×高）：650mm×560mm×850mm

电源要求：AC220V 10A 50HZ 总功率：1900W 净重：115KG

适用环境：环境温度 30 整机运行噪声： 55dB

北京四环起航科技有限公司是一家专业真空冷冻干燥机及解决方案提供商，为客户提供从实验室型、中试型冻干机设备以及完整的真空冷冻解决方案。北京四环起航科技有限公司是为用户提供专业的医药食品冻干设备及解决方案和实验室仪器设备的服务企业。冷冻干燥设备符合GMP相关标准，广泛应用于制药、食品、化工等行业，可根据用户需求提供和设计单个或多个冻干设备配套系统，如负压和无菌隔离器、自动进出料及外置CIP等系统，按照CFR标准配置控制系统。企业的优势是个性化服务、模块设计、高效处理、可靠保障，我们将秉承“以客户为中心，追求很高的客户满意度”的服务理念，以共赢发展为本，技术服务为根，在臻于完善中与众不同，在持续发展中追求卓越。本公司是集研、产、销为一体的实验型冷冻干燥机企业，我们拥有雄厚的科研力量，优质的产品和服务，始终站在冻干科技发展前沿，紧跟市场一线客户需求，满足客户个性化技术服务。目前，公司产品已广泛应用于国内众多高校和科研院所，生化医药等企业。真诚期待与各届朋友洽谈合作，共谋发展！北京四环起航将继续秉承“忠诚、敬业、高效”的企业核心文化精神，真诚地期待与各界朋友携手合作，共谋发展，再创辉煌。