

矿用RG-18便携式快速密闭材料重量

产品名称	矿用RG-18便携式快速密闭材料重量
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	型号:RG-18 名称:便携式快速密闭材料 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

快速喷涂密闭材料快速喷涂密闭材料是一种韧性良好的喷涂密闭材料，用于表面密封。快速喷涂密闭材料基于两种组分：树脂和催化剂。两种组分分别装置在带有压力的钢罐中，经混合搅拌后，利用专用喷射q进行喷涂，喷涂后迅速成型，不会发生脱落、开裂现象。快速喷涂密闭材料适用范围 新掘巷道的表面喷涂，防止岩石风化。 沿空掘巷煤壁及顶板喷涂，防止采空区漏风和瓦斯涌出。 保护和刷新大巷及硐室的混凝土浆面。 对砖石类密闭墙和煤壁缝进行表面喷涂，防止一氧化碳、瓦斯气体渗漏。快速喷涂密闭材料产品特点 适用简单、快捷 良好的粘结性能 良好的阻燃性能 喷涂后即可实现密封 柔韧性好快速喷涂密闭材料技术数据RG-18便携式快速密闭是一种由自身封存气压为动力进行密闭的新型便携式产品，无需任何动力源辅助，它所喷射出化学材料具有一定的强度，粘结性及柔韧性能好，是一种安全、快捷、方便、经济实用的新型密闭产品技术参数：产品特性参数喷涂面积（m²）10-20固化时间（S）5-30粘结强度/Mpa2-4闭空率 98%保存条件常温保存保质期6个月重量（Kg）18±1阻燃性能阻燃适用范围：矿井临时/密闭墙、防火墙的快速构建和快速修复；临时安全区的墙面预防处理；煤体或岩体的快速密闭防止瓦斯等有毒有害气体泄漏；瓦斯抽放孔的快速封孔以及各类型钻孔导致瓦斯泄漏等的密封堵漏；设备/房屋保温工程的防护和防水作用。