

QC-2快速密闭器,矿用喷涂材料

产品名称	QC-2快速密闭器,矿用喷涂材料
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	型号:QC-2 名称:快速密闭器 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

密闭喷涂材料适用范围：矿井临时/密闭墙、防火墙的快速构建和快速修复；临时安全区的墙面预防处理；煤体或岩体的快速密闭防止瓦斯等有毒有害气体泄漏；瓦斯抽放孔的快速封孔以及各类型钻孔导致瓦斯泄漏等的密封堵漏；设备/房屋保温工程的防护和防水作用。产品特性参数：喷涂面积（ m^2 ）10-20固化时间（S）5-30粘结强度/Mpa2-4闭空率 98%保重量（Kg） 18 ± 1 阻燃性能阻燃存条件常温保存保质期6个月RG-18便携式快速密闭是一种由自身封存气压为动力进行密闭的新型便携式产品，无需任何动力源辅助，它所喷射出化学材料具有一定的强度，粘结性及柔韧性能好，是一种安全、快捷、方便、经济实用的新型密闭产品。

一、产品简介RG-18便携式快速密闭，是一种由自身封存气压为动力进行密闭的新型便携式产品，无需任何动力源辅助，它所喷射出化学材料具有一定的强度，粘结性及柔韧性能好，是一种安全、快捷、方便、经济实用的新型密闭产品。储藏环境（10 —35 ）二、技术参数指标项目 参数喷涂面积（ m^2 ）10-20膨胀倍数 20-50固化时间（S）5-20固化体密度Kg/m³ 35-45粘结强度/Mpa 2-410%抗压强度/Mpa 1拉断延伸率 10%闭空率 98%重量（Kg） 18 ± 1 保存条件 常温保存保质期（常温）6个月阻燃性能 阻燃（V-0）三、应用范围用于煤矿井下巷道的临时密闭墙快速构建和密闭墙的快速修复。