

# 销售燃煤锅炉 厂家销售木材加工锅炉 燃煤造纸锅炉

产品名称	销售燃煤锅炉 厂家销售木材加工锅炉 燃煤造纸锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:锐通 型号:立式 产地:泰安
公司地址	泰安市山口镇
联系电话	0538-8603789 15269822997

## 产品详情

### 、安装前的准备

锅炉运到现场后，为了起见，安装前须做好下列工作：

#### 1、组织及人员配备

锅炉安装单位须有上级主管部门颁发的符合安装范围的锅炉安装书，负责与当地锅炉监督机构取得联系，填写安装告知书，并接受当地锅炉检验检测单位的安装检验。安装完工后，按有关规定及时办理锅炉使用登记入户手续。锅炉使用单位应有专人负责锅炉安装工作，锅炉安装时需有司炉工参加，并配有管工、钳工、起重工、冷作工、电焊工及工等。

#### 2、确定安装地点

安装地点尽量选择接近用汽地点，目的在于缩短管路，降低基建成本，减少散热损失。

给、排水方便。

燃料及灰渣的存放与运输方便。

锅炉安装运输道路通畅。

锅炉房的布置尽量远离人口密集区，光线，通风好，地面不应存有积水，为保证运行操作、通行和检修方便，炉前应空余3米，炉后空余2.5-3米，两侧空余不小于1米。

锅炉房内严禁堆放易燃物品。

锅炉房通向室外的门应向外开，休息室的窗户也应向外开。

### 3、地基建准备

按地基图进行基础施工，基础底面应夯实，混凝土厚度可依当地地质情况而定，根据图样规定尺寸，基础应浇注密实，上平面应校水平，拌合时砂子、石子、混凝土比例适当。

## 四、锅炉大件的安装

### 1、设备验收：

锅炉运到后，按本公司供货清单对、部件进行清点，根据锅炉图纸复核设备的完整性，检查锅炉大件在运输中是否有损坏变形等情况。

锅炉大件在卸车时，起重设备应有的起重能力，一端在底座两侧用钢丝绳捆扎，另一端利用吊耳穿入另一根钢丝绳，找准起吊中心，让锅炉缓缓升起。起重设备能力不小于10吨。锅炉离车后，应先放置在宽阔的水平地面上，锅炉底部应有支架支承，以免损坏管座等。

锅炉装就位时，必须处于直立状态，直立时，应使起重设备吊钩和锅炉顶部吊耳用钢丝绳固定牢固，切不可捆绑其它任何部位。

锅炉就位后，前、后、左、右应保持水平倾斜度不大于2-5mm,否则，应将低的部位用垫铁垫高，以保持锅炉水位与水位表的正常显示。

锅炉与基础接触的地方不应有间隙，要求严密不。有间隙的地方应用水泥抹缝。

## 六、烟囱和烟气调节门的安装

烟囱安装时法兰之间应垫嵌石棉绳，烟囱连接处不允许漏风，并采用垂线的方法检查烟囱的倾斜度，如有偏差，可在烟囱法兰连接处垫平。三根钢丝绳呈120°均分布斜拉固定地面并用法兰螺栓拉紧，注意三根钢丝绳斜拉分布和拉紧程度应大致相等，并固定，烟气调节门拉杆应转动活。

### 1、锅炉特点：

结构紧凑，安装迁移方便，占地面积小，基建投资省。

烟气上升冲刷对流管束，充分利用受热面，提高锅炉热效率。

由于烟气多回程多循环，达到自然除尘的目的。

