

## gjz板式橡胶支座报价

产品名称	gjz板式橡胶支座报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	型号:GJZ 品牌:长信 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

gjz板式橡胶支座特点:本产品桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用，与原用的钢支座相比，有构造简单，安装方便，节约钢材，价格低廉，养护简便，易于更换等优点，且本品建筑高度低，对桥梁设计与降低造价有益;有良好的隔震作用，可减少活载与地震力对建筑物的冲击作用。宜将固定支座布置在靠中间的支点处。gjz板式橡胶支座报价双向活动支座能在水平面内向任意方向移动。因此，弯桥的活动墩台上应选择这种支座。至于单向活动支座，可在直桥中使用。但应注意，只有当活动墩上只有一个支座，或者支座间横向温度伸缩量很小的情况下才宜采用。2.承载力选择承载力是盆式橡胶支座的重要指标。在求得桥梁的恒载和活载支座反力之和后，便可确定所选用的盆式橡胶支座的容许承载力。确定支座容许承载力时，一般应使支座的反力不要超过其容许承载力的5%。但需要注意的是，支座的容许承载力并不是选择愈大愈好，这是因为第容许承载力大，支座尺寸也就较大，这样会加大墩台尺寸，不仅造成浪费，也不美观。第更重要的是支座中四氟活板的摩擦系数与支座正压力成反比。gjz板式橡胶支座报价由于GJZ矩形板式橡胶支座是由多层橡胶与多层钢板交替平行叠置并通过硫化工艺相互粘连制成，橡胶层的厚度和钢板的厚度由板式橡胶支座的规格及形状系数确定，GJZ矩形板式橡胶支座的单层橡胶厚度大致分为：5mm、8mm、11mm、15mm、18mm，板式橡胶支座的单层钢板厚度大致分为：2mm、3mm、4mm、5mm。由于其结构的特性，当GJZ矩形板式橡胶支座受到垂直荷载的时候，在橡胶层厚度不同的支座上，其橡胶层处会出现明显或不明显的弧形突凸、钢板处会出现弧形凹槽状，因此形成了GJZ矩形板式橡胶支座的侧面波纹状凸凹现象。这种现象从理论上讲应视为正常现象，但这种正常现象应表现为GJZ矩形板式橡胶支座四周侧面的波纹状凸凹应基本一致。长信gjz板式橡胶支座，经久耐用，价格美丽，做工精细，品质放心，我厂坚持“信誉至上”的原则，一直以为深受广大新老客户的信赖与支持，2020，我们将不负众望，力争成为全国各地桥梁工程人员的可靠可信实力商家。