

QC-1/2便携式快速密闭器密闭器规格齐全

产品名称	QC-1/2便携式快速密闭器密闭器规格齐全
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	型号:QC-1/2 名称:快速密闭器密闭器 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

便携式快速密闭,快速密封装置,简易密闭器用于煤矿巷道密封。在短时间内平巷道密闭可防止漏风,起到隔热、保温、防水作用。主要应用于煤矿井下巷道的密闭墙的堵漏。也可用于其它行业的隔热阻挡和空腔填充等。2.特点:体积小、重量轻、携带方便,可重复使用,减少能源的浪费。的密闭仅需十几秒钟即可产生泡沫固体。3.技术参数:(1)喷涂量1-3Lmin(2)料桶容积2*5L(3)体积mm(长*宽*高)500*600*300(4)重量25kg快速密闭罐功能:粘连性能好,有意的粘结、膨胀和密封性,可以实现快速密闭。快速密闭罐优点:我公司采用双罐式结构,将注浆技术的工艺简化和改进,将双分子材料进行预包装,材料在现场使用时就能进行混合反应,依靠罐内压力将料液压出,实现现场喷涂作业。

快速密闭性能参数:主料:A组份(白色罐)B组份(红色罐)外观:无色至淡黄色透明液体棕色透明液体比重:1150±10kg/m³1200±10kg/m³闪点:>200 >200 使用比例:A组份:B组份=1:1反应温度:95
开始发泡时间(s):3~60终止发泡时间(s):8~120发泡倍数:10~40抗压强度(压缩10%,kPa):160(以20倍发泡为例阻燃性:不燃表面电阻(Ω):3×10⁸尺寸稳定性(70±2,48h)%:0.1使用方法1、操作步骤打开包装取出罐体,充分摇晃使液体充分混合;将喷软管与罐体阀门连接好并将罐体倒置;打开两个罐体的阀门,手持喷进行喷涂(当喷软管不够长时,可手提罐体把手,配合喷移动喷涂)

。