

可挠金属电气导管生产厂家 跃峰制品 电气导管生产厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 可挠金属电气导管生产厂家 跃峰制品 电气导管生产厂家 |
| 公司名称 | 廊坊跃峰金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市永清工业园区 |
| 联系电话 | 18131639525 18131639525 |

产品详情

电气导管生产厂家在穿线工程中不易对电线电缆外 绝缘保护安全可靠，电气导管生产厂家在穿线工程中不易对电线电缆外皮造成损伤。体积小轻搬运方便，电气导管生产厂家品种齐全连接牢固，在任何地方切断都可以用连接器与钢管、电线管、设备、电机等可靠地连接。根据需要可选择不同材质的套管和附件。电气导管生产厂家采用精选的优质原材料，经特殊工艺专利制作，套管结构新颖、性能品质优异。它即有钢管的机械强度，又具有可挠性，用手弯曲后还可以保持用户所需要的状，造型美观。可挠电气导管的接头怎么拧紧，电气导管生产厂家，旋下连接接头的紧固螺母并置于盒(箱)的内壁面，再用扳手拧紧连接接头的紧固螺母即可。管路敷设的技术要求，在可挠金属电线保护套管穿过设备。可挠电气导管保护套管暗配时，宜沿近的路线敷设，并应减少弯曲，埋入建筑物内的金属套管与建筑物表面的小距离不应小于15mm；在现浇混凝土内敷设时应与钢筋固定，固定间距不应大于500mm。可挠金属电线保护套管配管后穿线时，管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管内空截面积的40%。可挠金属电线保护套管路较长或有弯时，为防止在普利卡管穿线时因阻力过大损坏导线，规定了两个接线盒或拉线盒的距离：无弯时不超过30m；有一个弯时，不超过20m；有两个弯时，不超过15m；有三个弯时，不超过8m。

电气导管生产厂家可以随意的弯曲非常适合这种施工条件。在施工过程中不能够灵活的运用，而可挠管的长度是比较长的，在施工过程中可以根据不同的需求进行截取即刻，大大的提高了施工的效率，缩短了施工的工期。kz可挠金属电气导管的连接器为锌合金材料内为螺纹，这样管与管连接更加紧密，连接器承受的压力更大，不会堵塞管口。电气导管生产厂家管材内壁光滑，摩擦力小，且没有刺，穿线更方便，可挠电气导管生产厂家，更安全。机械性能强、抗压效果好。管材内外双重防腐，使用寿命长(可与建筑物同寿命)，屏蔽作用不受影响。伸缩特性，可挠金属电气导管生产厂家，具备抗震性能。随管线路径任意弯曲，易施工、易操作，省时高效，利于缩短工期。成卷包装，切割焊接少，施工简单方便，效率高。机械性能强、抗压效果好。更好的与混凝土结合紧密，避免墙体裂缝，保护混凝土层的强度。材料利用率高达100%，施工简单方便，综合造价低。可挠金属电线保护套管重量是同型号钢管重量大的1/3，而且成品是包装成50M的盘状，所占体积小，重量轻，不需要大型设备参与搬运，从而在一定程度上，减轻了劳动强度，降低了施工搬运过程中的安全风险。

可挠性金属套管的用途：1、可用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到130mm。2、超小口径金属电线保护套管主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。电气导管生产厂家施工便捷，性能优越。该管重量轻，搬运方便，折弯和切割不用机械，弯曲走向自如，防水阻燃电气导管生产厂家，连接简易(无需套扣)，并配有相应的各种附件。由于钢带采用了特殊的热镀锌工艺，其防潮、耐腐蚀性优越。伸缩结构，且具备较高的强度，受到冲击时不会突然断裂，具备抗震性能。有较好的强度，良好的绝缘。使用范围广，可代替一般镀锌钢管。有基本型、防腐型、防爆型、耐热型等，可根据不同场合选用相应的管材和附件。

可挠金属电气导管生产厂家-跃峰制品-电气导管生产厂家由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。廊坊跃峰金属制品有限公司（www.lfyfgs.com）位于河北省廊坊市永清工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前跃峰在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。跃峰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。跃峰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。