

阻燃可挠管 跃峰供应 阻燃可挠管多少钱一米

产品名称	阻燃可挠管 跃峰供应 阻燃可挠管多少钱一米
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

产品详情

可挠金属电线保护套管是一种用于电线、电缆保护套管的新型材料，属于可挠性金属软管，可用于各种场合的明、暗敷和现浇混凝土内暗敷。由于该管份量轻，强度和绝缘性好，可随意弯曲(没必要要工具)，并且配有各种附件，施工非常便当，可大量进步工效，因此在电气安顿工程中得到了遍布的操纵。阻燃可挠管采用优质管材加工而成，双面镀锌保护。是针对电线管、焊接钢管管材再作绝缘电线保护管的敷设工程中施工复杂的状况而研制，具有较好的技术经济性能。-1998标准之下有两种产品一种为LZ型、LV型KVZ管，另一种为KZ型、KVZ型可挠金属电气导管，目前这两种产品在不可挠电气导管表面，阻燃可挠管生产厂家，包覆一层具有良好柔韧性、软质聚（PVC）。该产品除具有KZ-1型特点外，还有优异的耐水性、耐腐蚀性、耐化学性、适用于潮湿场所暗埋和直埋地下配管。

10#套管的公称直径是DN10；

12#套管的公称直径是DN15；

15#套管的公称直径是DN20；

17#套管的公称直径是DN25；

24#套管的公称直径是DN32；

30#套管的公称直径是DN40；

38#套管的公称直径是DN50；

50#套管的公称直径是DN70；

63#套管的公称直径是DN80；

76#套管的公称直径是DN100；

83#套管的公称直径是DN125；

101#套管的公称直径是DN150。

阻燃可挠管、金属软管接头是现代工业管路中的一种高品质的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形的薄壁不锈钢波纹管，波纹管外层的网套，是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。在此一部位对于电线的固定及保护就必须解决可挠金属电气导管简称可挠管的上风。可挠管是一种新型的用于维护电线电缆的金属软管，可挠管上风显明，能够直埋地下，能够自在的曲折，由可挠管的名字咱们能够看出他的特点——可挠，这种特征是其能够自在的曲折，且能够坚持设定的外形，操纵简略，无需庞杂的工序。再有可挠管特别外层的利用将其抗腐化性、阻燃性、防水性都晋升到了必定的高度，而且存在很好的防尘防爆以及屏障性的长处。廊坊跃峰金属制品有限公司产品表现出了重量轻、耐腐蚀、屏蔽性好、长度不受限、容易施工、强度良好、能防水、可混用等众多产品特质。

阻燃可挠管包括：KZ基本型可挠金属电气导管，KV防水型可挠金属电气导管，KVZ阻燃型可挠金属电气导管，LZ-4基本型可挠金属电线保护套管，LV-5包塑防水型可挠金属电线保护套管，LV-5Z包塑阻燃型可挠金属电线保护套管，ENG增安防爆型，可挠金属电线保护套管。可挠电器导管的特点就是耐腐蚀，阻燃可挠管多少钱一米，屏蔽性能良好等还有其他的一些在施工中和现实应用中的优点。由于质量得到了保证所以我们在检验产品的时候可以看出来我们的产品内部以及表面是不会出现任何的突起的而且没有任何损伤的现象，阻燃可挠管厂，并且它的切断面是比较光滑的不会出现有毛刺的情况。我们都知道在施工的过程中经常会出现一些弯曲的施工情况，阻燃可挠管，这是利用可挠电气导管就能不通过任何的工具用手就可以自由弯曲，并且定性效果也是非常好的。其弯曲角度不宜小于90度。在不能拆卸的场所使用时，管子的弯曲半径不应小于管外径的6倍；在预埋时管子的弯曲半径，不应小于管外径的10倍。切割时不需要台虎钳之类的工具，切管时用手握住管子或放在工作台上用手压住，用专用套管切割刀刀刃，轴向垂直对准管子的螺纹沟尽量成直角切断，也可用钢锯进行切割，切断后应及时清除管口毛刺，使切断面光滑。

阻燃可挠管-跃峰供应-阻燃可挠管多少钱一米由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。廊坊跃峰金属制品有限公司（www.lfyfgs.com）为客户提供“可挠管,金属穿线管,普利卡管,可挠电气导管等”等业务，公司拥有“跃峰”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业，在河北廊坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马经理。