

## 18公斤矿用快速密闭材料,25公斤矿用快速密闭材料

产品名称	18公斤矿用快速密闭材料,25公斤矿用快速密闭材料
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	名称:矿用快速密闭材料 重量:25kg 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

### 产品详情

矿用快速密闭材料又称封堵块又称密闭罐它的研发目的主要是为了提高煤矿井下密闭和空峒充填的施工速度，提高生产效率。对自承能力差的地层，在槽部嵌入预制块以形成支护形成防护结构。该种泡沫体重量轻、密闭性能好，并可预先制成了块状成品，到达现场即可使用，不再需要购置专用设备，提高了施工效率也节约了成本。矿用快速密闭材料在煤矿井下的应用范围：1、控制通风流向或临时性密闭强的密闭；2、采空区及煤岩裂隙内的有害气体的密闭；3、火区防火墙的快速阻燃密闭；4、其他漏气、漏风的裂缝、空穴、上下隅角的密闭等。矿用快速密闭材料技术参数：有效储存期（常温）（月）6个月固化时间（秒）20-40膨胀倍数30-50防火等级m110%受压变形抗压强度（mpa）1黏结强度（mpa）0.5-1闭空率98%快速密闭材料阻燃抗静电，主要工作原理：分别置于两个容器内的液体合成材料，使用时，在压力和催化剂的作用下自动按比例混合后，经喷枪喷出，在合适温度下，快速的渗透到裂隙中，并在裂隙中膨胀、发泡，形成附着于物体表面的硬质泡沫固化物，从而起到密闭作用。

快速密闭喷涂材料属于国内从事煤矿安全产品的研发，致力于解决矿业生产的安全性。研发快速密闭封堵块主要是为了提高煤矿井下密闭和空峒充填的施工速度，提高生产效率。其在煤矿作业中有普遍的适用性，发展潜力很大。QC-2矿用快速密闭材料器使用方法：1.QC-2矿用快速密闭材料器使用前摇晃箱体，使容器内的物料充分混合。使用到一半以上后应保持罐体的水平放置。2.注意你的思想，它会变成你的言语；注意你的言语，它会变成你的行动；注意你的行动，它会变成你的习惯；注意你的习惯，它会变成你的性格；注意你的性格，它会变成你的命运。2.QC-2矿用快速密闭材料器使用者戴好手套和目镜以确保防护。3.QC-2矿用快速密闭材料器使用前连接好,导管和喷头;旋开甲、乙两个容器的阀门(逆时针旋转)罐体阀门的旋开程度影响物料的喷涂压力,压力应平等、适中;开始时应打开一半,使用快一半后再全部打开,可以达到加喷涂效果。

(注意:有些阀门有安全锁,需按下阀门才能打开)4.QC-2矿用快速密闭材料器打开阀门后先检查两组料的出料情况,分别扣动扳机把两组料的压力调整,然后手持喷,口拒目标物1米,同时扣动两个扳机进行多方向移动喷涂。5.QC-2矿用快速密闭材料器对预防和规则的表面应均匀喷涂厚度为0.5厘米;对泄漏点和不规则处应

集中喷涂,固化后保证喷涂表面均匀;喷涂应遵循少量多次为原则,以能达到黏结加效果。6.QC-2矿用快速密闭材料器若喷涂过程中因故间隔,间隔时间应 1分钟。如间隔时间长时需间断扣动扳机防止头被堵;罐体一旦打开,在一日内使用完毕,以避免主料在输料管内凝固,影响系统的正常使用。未用尽料的罐体,若需短期保存,则应首先关紧罐体阀们,然后扣动扳机,使输料管内的残料充分排尽,之后更换头即可。