

消防管道密封圈尺寸表 坤豪橡塑制品 管道密封圈

产品名称	消防管道密封圈尺寸表 坤豪橡塑制品 管道密封圈
公司名称	重庆坤豪橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团 金盛路2号
联系电话	13320283465

产品详情

橡胶树提供多的商用橡胶。它在受伤害（如茎部的树皮被割开）时会分泌出大量含有橡胶乳剂的树液。另外，消防管道密封圈尺寸表，无花果树和一些大戟科的植物也能提供橡胶。德国在二次时由于橡胶供应被切断，曾尝试从这些植物取得橡胶，但后来改为生产人造橡胶。初的橡胶树生长于南美洲，但经过人工移植，东南亚也种有大量的橡胶树。事实上，亚洲已成为重要的橡胶来源地。

- (1) 致密性好，不易泄漏介质。
- (2) 有适当的机械强度和硬度。
- (3) 在工作介质中有良好的化学稳定性，对工作装置中的液压油和润滑油有一定耐受性，不溶胀、不收缩、不软化、不硬化。
- (4) 压缩性和回弹性好，变形小，能够消除因活塞或活塞杆偏心引起的间隙。
- (5) 有一定的温度适应能力，高温下不软化、不分解，低温下不硬化、不脆裂。
- (6) 抗腐蚀性能好，在酸、碱、油等介质中能长期工作，输送管道密封圈，其体积和硬度变化小，且不粘附在金属表面上。
- (7) 摩擦系数小，管道密封圈，耐磨性好。

(8) 与密封面结合的柔软性和弹性好。

O型圈自身优点：

- 1) O型圈重量较轻，所占用空间较小，可适用于大范围压力、温度和间隙场合；
- 2) O型圈适合多种不同的密封介质；
- 3) O型圈易于维修，不易损伤；
- 4) O型圈功能失效一般是渐进的，并且易于发现和识别；
- 5) O型圈具有高耐磨性，O型圈密封面磨损后具有自动弹性补偿功能；
- 6) O型圈使用寿命较长，在正确使用条件下，可达到O型圈材料的老化期；
- 7) O型圈适合多种密封形式，O型圈可用于旋转运动、轴向往复运动或组合运动。

消防管道密封圈尺寸表-坤豪橡塑制品(在线咨询)-管道密封圈由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。消防管道密封圈尺寸表-坤豪橡塑制品(在线咨询)-管道密封圈是重庆坤豪橡塑制品有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈德福

。