

聚乙烯热收缩套 热收缩套 重庆坤豪橡塑制品

产品名称	聚乙烯热收缩套 热收缩套 重庆坤豪橡塑制品
公司名称	重庆坤豪橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团金盛路2号
联系电话	13320283465

产品详情

少数情况下也采取钢管外部防腐层为二层(二层PE防腐)，与钢管接触的为密封热熔胶，聚乙烯热收缩套，外层为交联聚乙烯。夹克防腐，是由泡沫夹克套(内层)热熔胶(中层)和基材(外层)组成。技术要求见石油行业标准SY / T0413—2002《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY / T4054—2003《辐射交联聚乙烯热收缩带(套)》，SY / T0415—1996《埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术标准》。

输油、输气钢管防腐用热收缩带要求

钢管补口施工总要求

补口前必须对补口部位进行清理，将环向焊缝及其附近的毛刺、焊渣、污物、油及其杂物清理干净。对补口部位表面进行除锈处理，表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB / 8923规定的Sa2 . 5 ~ Sa3 . 0级。可选用喷沙或电动工具除锈。

输油，气钢管防腐技术

埋地输油、输气钢管防腐形式通常有管道内防腐、管道外防腐、管道阴极保护、地上管道防腐。对埋地管道外防腐蚀涂层的要求：具有良好的抗土壤、水、霉菌的腐蚀和施工性能，有良好的电绝缘性，与阴极保护联合使用时防腐涂层应具有一定的耐阴极剥离强度的能力，有足够的机械强度，以确保涂层在搬运和土壤压力作用下无损伤。埋地钢管外防腐涂装技术有石油沥青防腐层，环氧煤沥青防腐涂层、煤焦油瓷漆防腐涂层、聚乙烯粘胶带、熔结环氧粉末防腐涂层、二层PE防腐涂层，三层PE防腐涂层、聚氨酯硬质泡沫塑料防腐保温复合结构，后三种方法是通常使用的方法。

早在公司初创之时，企业就聘请我国高分子材料和辐射化学专家、中科院院士、长春应用化学研究所孙家珍为技术顾问，从一起步就走上了产学研紧密合作的“康庄大道”；在成立制造公司时，则引进了10多位从事研发工作数十年的老专家加盟，其中有6位专家享受津贴；在成立高聚物有限公司时，又从广州聘请了一位工程师；新成立的达同新材料有限公司，热收缩套，更是集中了多名、博士和硕士。多年来，热收缩套规格，企业科协把外聘及引进的高科技人才当成“宝”，防腐热收缩套，通过为科技人员营造“安乐窝”、加大科研奖励力度、送科技人员外出继续深造等多种途径，牢牢地把科技人员凝聚在公司科协这个“家”中。

持续增强创新能力

近年来，公司以高分子材料技术中心为研发主体，通过管理与科研有机结合，企业的技术创新能力、核心竞争力明显提高，为企业的又好又快发展提供了强有力的技术支撑。

聚乙烯热收缩套-热收缩套-重庆坤豪橡塑制品(查看)由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。“生产,加工,销售:橡塑制品,管材”就选重庆坤豪橡塑制品有限公司（www.tz1288.com），公司位于：重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团金盛路2号，多年来，坤豪橡塑制品坚持为客户提供好的服务，联系人：陈德福。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坤豪橡塑制品期待成为您的长期合作伙伴！