

橡胶减震垫价格 安顺橡胶减震垫 重庆坤豪橡塑制品

产品名称	橡胶减震垫价格 安顺橡胶减震垫 重庆坤豪橡塑制品
公司名称	重庆坤豪橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团 金盛路2号
联系电话	13320283465

产品详情

就在这个小胶球的启示下，安顺橡胶减震垫，不仅发现了这种浆汁有弹性，而且，还知道了在它干固之后能形成一层胶膜，这层薄薄的胶膜不怕水湿，于是，橡胶减震垫价格，有人就把浆汁浇在自己脚上，到自然干硬了便形成胶膜，再从脚上脱下来，就成了一双脚的鞋子。这就是原始的雨鞋吧。经过不断的观察和实践，对橡胶的认识越来越提高了，人们也就不满足只用它做球和鞋子。因为橡胶不漏水，把布浸在胶浆汁里，晾干后披在身上可以防雨，这就成了早的雨衣。进而，又用泥做成壶坯，把胶浆涂抹在干壶坯上，把泥壶打碎，便成了一只水壶。其后，又发现用橡胶块可以擦掉铅笔字迹，于是，橡胶减震垫安装方法，便成了直到现在人们还在使用的用橡胶做成的“橡皮擦”。

在设计过程中，如何根据实际情况来选择正确的橡胶产品就显得非常重要了。通常，设计人员应该从以下几个方面着手。

首先要考虑的设计因素是：该密封件在系统中会与什么物质接触?除了要注意密封件材料是否耐受被密封的流体，比如空气、水、油污、蒸汽、化肥等等。还应该注意与密封件接触的金属或塑料件。比如说，如果不合适的橡胶件和聚碳酸酯塑料长期放在一起，该橡胶件中的某些成分会慢慢渗透到两者接触表面，从而造成聚碳酸酯塑料表面龟裂。

常态下的力学性能

26型氟橡胶一般经配合后拉伸强度为10~20MPa;伸长率150%~300%;撕裂强度在20~40kN/m之间，但是它的弹性较差。氟橡胶的摩擦系数比的摩擦系数小。

耐高温性能

目前，氟橡胶的耐高温性能。氟橡胶在200~250摄氏度下可长期工作，在300摄氏度时可以短时间工作，F

246的耐热性能比F26略好。氟橡胶的拉伸强度和硬度随温度升高而明显下降。拉伸强度和硬度的变化特点是在150摄氏度以下，随温度升高而迅速降低;在150-260摄氏度之间，随温度升高，下降趋势缓慢。

耐腐蚀性能

橡胶减震垫价格-安顺橡胶减震垫-重庆坤豪橡塑制品由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。重庆坤豪橡塑制品有限公司(www.tz1288.com)是重庆重庆市,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在坤豪橡塑制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创坤豪橡塑制品更加美好的未来。