

# 黑交联热收缩带 坤豪橡塑制品公司 雅安热收缩带

产品名称	黑交联热收缩带 坤豪橡塑制品公司 雅安热收缩带
公司名称	重庆坤豪橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团 金盛路2号
联系电话	13320283465

## 产品详情

聚乙烯的分类：

高密度聚乙烯（HDPE，High Density Polyethylene）又称低压聚乙烯，因为在低压下生产，黑交联热收缩带，含有较多长链，因此密度高。主要用于制造各种注塑、吹塑和挤出成型制品。

中密度聚乙烯（MDPE，Medium Density Polyethylene）

低密度聚乙烯（LDPE，Low Density Polyethylene)用高压法（147.17—196.2MPa）生产，支链较多，强度低，多用来生产薄膜制品。

线性低密度聚乙烯（LLDPE，热收缩带缠绕，Linear Low Density Polyethylene）等多种产品。

施工时要注意用火不能太猛，好使用液化气喷枪加热。尤其在对弯头防腐施工时凹处部位一定要收缩到位。

对防腐处保护好，将缠绕带后一周缠平行，固定片式热收缩带，端口粘好然后用固定片封好。固定片在使用前先预热固定片的胶。

检验标准

热缩缠绕带收缩好后，两端口要有明显的胶溢出，每一圈都应有明显的胶溢出，固定片密封端口处，也应有明显的胶溢出。

热缩缠绕带收缩好后，不能有气泡。

热缩缠绕带和原聚乙烯防腐层不能有很明显的炭化现象。

弯头凹处热缩缠绕带不能有很明显的皱痕。

聚乙烯双面胶型防腐胶带（复合胶）：这种胶带两面都有复合型丁基橡胶，一般只是作为防腐带（内带）使用，在南亚次大陆用途比较广，国内很少用到，主要是很少设计到，国内的标准还不完善。一、补口热缩带厚度的差异

迄今为止，除了中国外，世界上所有热缩带的厚度结构采用的是基材厚度为1mm，雅安热收缩带，胶粘剂厚度为1.5mm的标准结构，这个厚度结构不仅仅在各个项目中得到应用，而且在世界通用的设计手册和国际标准化手册中予以明确的规定。

目前国内的技术标准采用的是基材大于1.5mm，胶粘剂大于1.0mm的结构，这种结构正好与国际标准相反。

黑交联热收缩带-坤豪橡塑制品公司-雅安热收缩带由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。重庆坤豪橡塑制品有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！