

# 科澍环保 鹤见水泵出售 珠海鹤见水泵

产品名称	科澍环保 鹤见水泵出售 珠海鹤见水泵
公司名称	广州科澍环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路黄埔万科中心1510-1511
联系电话	13570580585 13570580585

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州科澍环保设备有限公司

### 鹤见不锈钢耐腐蚀潜水排污泵PU系列树脂泵

#### 鹤见水泵

PU系列是潜水式半涡流泵，设计用于处理废水和携带小固体物质的液体。它由树脂和304不锈钢制成，具有的耐腐蚀性。具有中等固体通过量的半涡流泵设计可为各种应用提供高效的性能。液体石蜡用作润滑油，可将泵的应用范围扩大到装饰性瀑布，鱼塘，水产养殖等领域。

PNI系列是潜水式半涡流泵，设计用于处理废水和携带少量固体物质的液体。它由树脂和304不锈钢制成，具有的耐腐蚀性。具有中等固体通过量的半涡流泵设计可为各种应用提供高效的性能。液体石蜡用作润滑油，可将泵的应用范围扩大到装饰性瀑布，鱼塘，鹤见水泵总代理，水产养殖等领域。

#### 鹤见潜水搅拌器选型

鹤见水泵搅拌器设计中通常需要考虑的因素是能量密度(W/m<sup>3</sup>)和整体流速(m/s)，特别是在污水处理中。由于已经出现了新的高效的搅拌系统，鹤见水泵怎么样，故能量密度标准已经转而用来表示能耗了。

有效的搅拌是在整体流动条件下获得的，水池中的介质整体都在发生运动，并且成为搅拌工艺的一部分。整体流速通常为0.15 ~ 0.35m/s，现在往往被用作搅拌程度的设计参数。由于无循环通道的水池也存在

着如何正确定义和测量所需流速的问题，故只在学术上规定一个整体流速是不够的。直到今天，整体流速仍是污水处理中可行的对通用搅拌状态进行定量分析的方法，而以沉积量、积、污泥分布均匀度等参数来定量表示搅拌度的工作正在进行之中。

## 鹤见水泵

### 1、确定电机的正确旋转方向

应明确电机的旋转方向。如今，许多类型的潜水排污泵可以向前旋转和旋转排水。然而，当旋转时，水输出小，电流大。如果旋转时间长，电机绕组会损坏。

### 2.防止电源电压异常启动

因为低压电源线相对较长，鹤见水泵出售，所以线端电压过低是很常见的。当相电压低于198伏且线电压低于342伏时，潜污泵电机的转速降低。当转速小于附加转速的70%时，发动机的离心开关将关闭，形成发动机绕组长时间通电并发热，珠海鹤见水泵，甚至烧毁绕组和电容器。相反，高电压会导致电机过热，烧坏绕组。因此，在潜污泵运行过程中，操作人员有必要随时调查电源电压值。如果低于额外电压的10%且高于额外电压的10%，则应停止电机以找出原因并排除故障。

科澍环保(图)-鹤见水泵出售-珠海鹤见水泵由广州科澍环保设备有限公司提供。“多级泵,飞力排污泵?,潜水泵,搅拌机,潜污泵,一体化泵站”就选广州科澍环保设备有限公司(www.keshuhuanbao.com)，公司位于：广州市黄埔区黄埔东路黄埔万科中心1510-1511，多年来，科澍环保坚持为客户提供好的服务，联系人：袁先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科澍环保期待成为您的长期合作伙伴！