

水渠用聚氨酯油膏配比

产品名称	水渠用聚氨酯油膏配比
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/千克
规格参数	类型:聚氨酯密封胶 作用:嵌缝油膏 规格:25千克/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

水渠用聚氨酯油膏生产工艺：

水渠用聚氨酯油膏为一种单组份、无溶剂聚氨酯型密封胶，水渠用聚氨酯油膏遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保水渠用聚氨酯油膏填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。公司是水渠用聚氨酯油膏厂家，具备先进的生产水渠用聚氨酯油膏设备的，生产工艺也是非常的先进的，生产出来的水渠用聚氨酯油膏的工艺是非常的好的。水渠用聚氨酯油膏密度是达标准的。

遇水膨胀止水条与遇水膨胀止水胶的不同之处：

- 1、遇水膨胀止水条为固体、条状物，遇水膨胀止水胶为膏状物。
- 2、固定遇水膨胀止水条可用粘结法或者使用钢钉固定；而遇水膨胀止水胶不需要，它可依靠自身的粘性，依附于缝隙内。
- 3、两者的使用场合也有不同。
- 4、遇水膨胀止水胶价格要高于遇水膨胀止水条。

水渠用聚氨酯油膏施工后防护工作：

- 1、在水渠用聚氨酯油膏附近绑扎和焊接钢筋时，应采取必要的措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在止水胶表面覆盖石棉布等材料。
- 2、外露部分的水渠用聚氨酯油膏宜进行临时覆盖保护。
- 3、如果从P-201施工到第二次浇筑混凝土期间较长，请注意保护P - 201不要浸水。如果遇浸水引起水膨

胀而使P - 201剥离，应在浇注混凝土前必须加以修补。修补方法如下：用钉子固定剥离处的P - 201；除去积水，再除去剥离的P - 201，重新施工。

水渠用聚氨酯油膏的密度：

水渠用聚氨酯油膏密度一般为1.5，我们公司提供的的水渠用聚氨酯油膏的密度是非常的标准的，工程橡胶有限公司生产的水渠用聚氨酯油膏具有4大特点：遇水体积膨胀、湿气固化、充填空隙、弹性密封、大抗水压 1.5Mpa！

水渠用聚氨酯油膏打胶后一段时间喷涂面漆，为什么会出现气泡？

用于汽车焊缝，批次为该季节使用（夏天使用的胶）。不喷漆，不起气泡；喷完漆后，表干之后就开始出现连续痂子状的气泡。会不会是与面漆内相关成分发生反应？还是单纯的因为胶的干燥时间不够，外部被漆膜完全盖住，湿热固化产生的二氧化碳气体聚集在界面上而产生？