

贵州15公斤18公斤20公斤矿用快速密闭罐生产厂家

产品名称	贵州15公斤18公斤20公斤矿用快速密闭罐生产厂家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	名称:矿用快速密闭罐 重量:15kg 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

快速喷涂材料是一种双液型高分子聚合产品，是代替水泥、黄泥的新型材料，具有膨胀性大、密封性好、粘结力强及不延燃，遇水膨胀，反映速度可调等特点。快速喷涂密闭罐由树脂和催化剂组成，适合于快速密封不同深度、孔径及角度的孔和注水孔。操作简便，快速达到密封要求，强度高。一、矿用快速密闭罐料技术优势：1、操作方便。无需任何动力源或其它辅助设备，即开即用。2、劳动强度低。整个过程为半自动化操作。3、密闭性好。物料能快速的渗透到各种裂缝中并快速膨胀，可达到很好的密闭效果。4、时间短、效率高。操作熟练使用，1个人可在5分钟内解决好一道密闭墙的密闭问题。5、重量轻，便于携带。6.低粘度，强粘合力，封孔效果好，快速达到性能指标，缩短工期。

7.操作简单，携带方便。操作时可一人携带，无需任何动力源，无失和触电等危险。二、矿用快速密闭罐料适用范围：对砖石类密闭墙和煤壁缝进行表面喷涂，防止一氧化碳、气体渗漏；新掘巷道的表面喷涂，防止岩石风化；保护和刷新大巷及硐室的混凝土浆面；沿空掘巷煤壁及顶板喷涂，防止采空区漏风和涌出。三、矿用快速密闭罐料特点：喷涂后即可实现性密封；柔韧性好；良好的粘结性能；良好的阻燃性能；适用简单、快捷KM-1-2快速密闭材料是一种双组份密闭材料，具有发泡快、发泡倍数大不燃、内部反应温度低等特点。无机密闭材料包装，现场不需其他设备，自带动力，使用操作方便。15公斤18公斤20公斤快速密闭材料施工工艺：a、孔位的设计b、打孔，要求钻孔直径 =42mm，深度、倾角按现场情况而定。