

液化气磁翻板液位计

产品名称	液化气磁翻板液位计
公司名称	江苏思派仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道288-8号
联系电话	0517-86786038 15252327252

产品详情

工作原理：SP-UHZ系列液化气磁翻板液位计是应需集中控制而开发的另一种顶装(底装)型产品,具有现场指示清晰又能远传控制等优点.该产品能广泛应用于石油化工、化肥、医药、船舶、军事等行业中的各种塔、罐、槽及球形容器上的液位指示。 1、在容器不适宜侧面开孔及容器周围空间很少时，可在容器上部或下部安装本形式液位计 2、适用于粘度较大的液体介质 3、显示器的观察方向可任意改变 4、其他特点和UFZ特点相同。

液化气磁翻板液位计产品选型：

安装使用和维护:

1、 液位计护导管和主体导管必须保持垂直 2、 连杆不能弯曲，必须挺直插入 3、 安装完毕后，需对显示器的翻柱用磁钢引导一次使零位以上显示白色，零以下显示红色。

液化气磁翻板液位计选用须知:

1、 防腐型公称压力 1.0MPa。 2、 液位计有一定盲区，故在读取液位高度时应加上盲区值补偿(本厂液位计出厂时，标尺刻度零位已迁移到实际值)。 3、 液位计测量范围不超过5米，否则影响液位计的稳定可靠、牢度等。 4、 安装连接法兰，本液位计出厂的常用突面尺寸参考(HG21592-97)制造。