

# PS-851型双组份聚硫密封胶说明

产品名称	PS-851型双组份聚硫密封胶说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 用途:嵌缝胶 型号:PS-851型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

PS-851型双组份聚硫密封胶的优势：

公司根据市场上对不同建筑物施工颜色的需求，可以调配颜色的PS-851型双组份聚硫密封胶。PS-851型双组份聚硫密封胶同样为A、B双组份，A组份为桶装白色膏状物，B组份固化剂为瓶装透明液体。我公司研制的B组份固化剂不同与市场上同类聚硫密封膏B组份固化剂为单一黑色。在使用我公司PS-851型双组份聚硫密封胶的时候，我公司为方便施工要求，颜色单独盒装，一盒对一组。使用时将B组份液体全部计入A组份桶内，按颜色要求放入适量颜料，迅速搅拌均匀。PS-851型双组份聚硫密封胶用小铲将混合好的胶抹入待施工的部位，48小时后即可浸水与水接触。

PS-851型双组份聚硫密封胶的使用比例：

市场上常见的PS-851型双组份聚硫密封胶，一般为A、B两组份组成。它的使用比例为（A）10:（B）1。A组份为白色膏状物，B组份（固化剂）为黑色膏状物。

（1、）国标PS-851型双组份聚硫密封胶的A、B两组份混合后，混合物的性能：不下垂，高伸长，低模量的PS-851型双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

（2、）随季节变化，地域气温的变化，可用B组份固化剂用量的多少来调节试用期的长短，B组份的变动范围在8--12之间，即B组份越多，固化时间越快。

PS-851型双组份聚硫密封胶方法：

1、被密封表面的处理：在使用PS-851型双组份聚硫密封胶施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。

2、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料。

3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。(备有底涂液,购货时需事先说明)

4、PS-851型双组份聚硫密封胶的配制：使用PS-851型双组份聚硫密封胶时，请按按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂PS-851型双组份聚硫密封胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。

PS-851型双组份聚硫密封胶价钱

找双组份聚硫密封胶厂家，来公司，我公司主营PS-851型双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封胶,聚硫防水密封胶,双组份聚硫密封膏,橡胶止水带等产品，我厂生产的PS-851型双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封胶规格齐全,价格合理,质量是非常的出色的,值得您信赖！

PS-851型双组份聚硫密封胶简介：

PS-851型双组份聚硫密封胶这种密封材料主要是以液态聚硫橡胶为原料，PS-851型双组份聚硫密封胶添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成，是一种新型的防水密封材料。我公司生产的PS-851型双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封胶、聚硫建筑密封膏均严格执行国家标准JC/T483-2006、GB/T13477.1-13477.20-2002标准生产的。