

# 上海芝柯便携式打印机桌面式条码打印机DH47A

产品名称	上海芝柯便携式打印机桌面式条码打印机DH47A
公司名称	上海芝柯打印设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:芝柯 型号:DH47A 产地:中国上海
公司地址	浦东新区秀浦路3999弄6号
联系电话	021-20980058-8019 18616385759

## 产品详情

芝柯便携式高速热敏蓝牙桌面式条码打印机DH47A，是一款性能稳定，功能强大的高性能条码打印机。是上海芝柯打印设备有限公司生产的一款拳头产品。具体参数：

### 1、打印功能

打印方式

行式热敏

最大打印宽度

104mm(4.09" )

自动剥离功能

可选

外壳材质

ABS 塑胶

操作界面

OLED 屏幕显示，出纸键, 暂停键，设置键

## 电源规格

内置 18.5V 可充电锂离子电池/24V3A 外接电源（自动切换电源供应器）

## 纸张类型

纸卷式热敏纸，标签式热敏纸（连续纸，间距纸，折叠纸，票券，吊牌...等）

## 纸张卷绕类型

外卷式纸卷

## 纸张宽度

30 ~ 114 mm (1.8 " ~ 4.49 " )

## 内部纸卷最大尺寸

25 . 4 mm (1 " ) 轴心, 最大外径 130 mm (5.11")

## 纸张厚度

0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.84 mil)

## 汉字编码方式

GBK , BIG5 , Unicode(UTF8)

## 内置矢量字库

思源宋体，思源黑体，ZicoxSysFontHW

## 外置 NAND FLASH

128MB

## 外置 SPI RAM

8MB

## 打印速度 (最大)

300mm/s ( 黑度 0 , 12.5%打印密度 )

## 打印速度 (标准)

260mm/s(黑度 1 , 12.5%打印密度)

## 打印黑度 (高质量)

200mm/s(黑度 1 , 12.5%打印密度)

## 分辨率

可选 203dpi ( 8 点/毫米 ) 或者 300dpi(12 点/mm)

## 打印机芯寿命

150km(25%打印密度或以下)/ 每点:1.5 亿次脉冲 ( 25 )

## 可打印内容

英语，俄语，阿拉伯语，泰语等多国语言、中日韩字符、数字、各种符号、简体汉字、繁体汉字、图形、曲线，

一维条码: CodaBar、Code39、Code128、Code93、ITF、EAN-8、EAN-13 、UPC-A、UPC-E

二维条码: QRCode、PDF417、DataMatrix

## 指令集

ESC/POS 兼容指令集 CPCL 兼容指令

WindowsCE/Mobile

( 手机平台 )

支持，Microsoft 标准版 SDK 开发包、Api 接口调用方式(目前支持 CE5.0 及以上版本，Mobile5.0 及以上版本)

Android

支持，Google 标准版 SDK 开发包、API 接口调用方式 ( 目前支持 2.0 及以上版本，暂不支持 2.0 以下版本 )

IOS(苹果系统)

支持苹果 4s、iPad3、iPod4 及其以后的机型

台式电脑

Windows 7/Windows 10/Windows Server 2000 及以上系统

充电方式

带机充电

充电时间

约 4 小时(24V 0.5A 的充电电流下)

待机时间

300 小时

电源适配器

双模蓝牙规范： Bluetooth V2.1+4.0(BLE)

频率范围： 2.4GHz

传输距离： Class2 ( 10m ) 蓝牙服务：

SPP(虚拟串口服务)

发射功率： 动态可调，控制范围 0-24 dB

SPP 参数：

传输速率

最高 4 Mbps

数据格式

起始位

1 位

数据字长度

8 位

校验位

无

停止位：

1 位

流控制

有 (1)

注(1)：打印机蓝牙 SPP 通讯模式采用蓝牙协议自动控制流控制方式。用户如果需要知道打印机是否接收

数据。请检测发送缓冲区是否数据发送完毕。

WIFI

分类

参数

取值

无线参数

标准认证

FCC/CE

无线标准

802.11 b/g/n

频率范围

2.412GHz-2.484GHz

发射功率

802.11b: +16 +/-2dBm (@11Mbps)

802.11g: +14 +/-2dBm (@54Mbps)

802.11n: +13 +/-2dBm (@HT20, MCS7)

接收灵敏度

802.11b: -93 dBm (@11Mbps, CCK)

802.11g: -85dBm (@54Mbps, OFDM)

802.11n: -82dBm (@HT20, MCS7)

软件参数

无线网络类型

STA/AP

安全机制

WEP/W PA-PSK/W PA2-PSK

加密类型

WEP64/W EP128/TKIP/AES

网络协议

IPv4, TCP/UDP/FTP/HTTP ,

WebSocket/MQTT