

# 聚氨酯遇水膨胀止水胶销售高

产品名称	聚氨酯遇水膨胀止水胶销售高
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/支
规格参数	类型:膨胀止水胶 用途:嵌缝胶 型号:单组份
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 聚氨酯遇水膨胀止水胶价格排名

PJ400遇水膨胀止水胶价格可反复干燥脱水后使体积复原，使用寿命长。单支规格为600ml，20支/箱，PJ400遇水膨胀止水胶价格本身强度高，有弹性；遇水膨胀止水胶施工后吸收空气中的水分发生交联固化反应，与基材粘结牢固；

高速铁路无砟轨道嵌缝材料遇水膨胀止水胶价格的性能应该重点满足以下要求：

- 1、粘接性粘接性要遇水膨胀止水胶价格的重要性能之一，在轨道交通高速铁路伸缩缝防水中起着不可忽略的作用。对于无砟轨道而言，良好的粘接性能才能嵌缝材料与混凝土粘接牢固、紧密，从而防止无砟轨道结构接缝处漏水渗水。
- 2、力学性能嵌缝材料应具有适用的力学性能，强度不宜过高，防止内聚力过大，拉伸压缩时容易出现开裂缝隙;同时拥有高的位移能力，遇水膨胀止水胶价格材料能随着缝的变化即时发生形变位移;后需要材料的弹性恢复率较好，受到拉伸压缩后能够快速恢复原状。
- 3、耐老化性嵌缝材料长期暴露在户外，接受风吹日晒和列车的长期载荷冲击，遇水膨胀止水胶价格应具有优异的耐热性、耐水解性和耐老化性。

遇水膨胀止水胶材质分析：

PJ400遇水膨胀止水胶是一种遇水膨胀、单液、弹性密封胶。它以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝的尿烷。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的多重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。遇水膨胀止水胶可以在潮湿环境中固化。固化时间取决于环境温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。

施工建筑物PJ400遇水膨胀止水胶应用：

在施工建筑物平面的地缝时,用PJ400遇水膨胀止水胶会省时省力, PJ400遇水膨胀止水胶耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温 ( -50 -120 ) 无/、无污染;属低模量,高伸长率,适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程,水利工程、土木工程等水平面混凝土结构。PJ400遇水膨胀止水胶是一种无溶剂单组分室温固化密封胶。PJ400遇水膨胀止水胶是用来填充空隙(孔洞、接头、接缝等)的材料,兼备粘接和密封两大功能