

飞虎遮阳窗帘，工程卷帘（阻燃、耐磨、防紫外线）

产品名称	飞虎遮阳窗帘，工程卷帘（阻燃、耐磨、防紫外线）
公司名称	湖州飞虎特斯林纺织有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	类型:半透明型 品种:阳光面料 幅宽:200/250/300（cm）
公司地址	湖州市三里桥路685号
联系电话	0572-2390363

产品详情

类型	半透明型	品种	阳光面料
幅宽	200/250/300（cm）	材质	聚酯纤维+PVC
窗帘形式	悬挂式	强度	高
抗变色性能	ATTCC4.5	产地	湖州

本厂生产的阳光面料是以特制聚酯纤维为原材料精心织造的产品，所采用的聚酯纤维具有较好的比模量和耐冲击性，重量更轻，更耐曲折。

遮阳布的优良特性该产品可遮阳、隔热、有效降低空调负荷，大幅节约空调电能；同时具有透光、过滤眩目日光、获取自然光线、阻挡强紫外线进入的作用；该产品具有单向透视功能，既可获取良好的外景观视野，又可保障室内的隐秘性；其花型花色时尚典雅，新潮大方，是近几年畅销欧美澳等地的新兴环保装饰材料，在国内的销售和使用尚处于起始阶段。具体优点如下：

1.室外使用可以保护玻璃不受阳光直接辐射并减低热量的摄取；2.过滤眩目日光，获取自然光线，改善室内品质，提高视觉舒适度；3.有效阻挡强紫外线进入室内，有益于健康；4.降低黄色光线和水分的遗失，更有利于室内植物的生长；5.根据光学原理，有单向透视功能，有力保障了室内的隐秘性：双效节能：1.遮阳隔热，有效降低空调负荷最高可达60%，大幅节约空调电能。在有效遮阳的同时，获取良好的向外景观视野，并不影响室内的亮度，节约照明电能；

本厂生产的遮阳布同时还具有的其它优良特性：

2.产品无重金属及有害物质含量，安全环保，无异样气味，对人体无伤害，无使用后顾之忧；3.遇火卷缩、炭化、不溶滴，遇明火滞燃自熄，不延烧、无毒性，多次洗涤不失效的永久性阻燃产品，符合b1级标准(gb 17591-1998)；4.专业设计的色调搭配使布料高雅美观。5.耐低温、耐磨擦、电绝缘；6.质地柔韧，耐曲折，稳定性和低回弹性，经历过日晒后变形小；7.搞酸碱，耐腐蚀，抗静电性好，不易为尘埃所染；8.易清洁，以稀释过的中性洗涤溶液可轻松去除面料表层的污物。

用途：主要应用于机场、高档写字楼、酒店、图书馆、娱乐场所、医院、商场、体育场馆、展览馆、大型场馆的落地玻璃窗及家居外飘窗、阳光房等等。可制成各种卷式窗帘、百叶窗，手动卷帘；电动卷帘等。

产品系列：5106系列
成分：25%聚酯纤维，75%pvc包覆聚酯纤维
卷长（m）：25-35
幅宽（cm）：200/250/300
开孔率：5%
厚度（mm）：0.70
大约克重：500g/m ²
线径（mm）：0.42 × 0.42
经纬密度：38" × 38"
耐磨性：>10000(astm d4966)
阻燃性：b1级（gb17591-1998）

5106

成品

特别提示：

- 1、本店推荐产品保证卓越品质,厂家直销！
- 2、商品图片都为实物拍摄,因显示器的区别商品颜色稍有不同,敬请买家注意.对颜色过于严格要求者,慎重再拍!