

# 现货出售 PA66 158L NC010/美国杜邦

产品名称	现货出售 PA66 158L NC010/美国杜邦
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	价格:欢迎来电询价 货源:进口柜货 产地:美国杜邦
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

本公司专业代理杜邦塑胶原料十多年

低价出售原包PA66美国杜邦158L NC010本色耐高温耐磨/齿轮专用

PA66 美国杜邦 158L NC010 详细说明

东莞市新友塑胶原料有限公司长期现货供应特殊级PA66防静电PA66，导电PA66，加纤防火PA66，防火PA66，抗紫外线耐候PA66，高温挤出级PA66等特殊尼龙66，本公司可提供原厂SGS报告、UL黄卡、MSDS成份报告、FDA食品认证、COA出厂证明、PDF原料物性等数据。本公司有专业技术指导为客户分析，跟踪服务，欢迎来电咨询。温馨提示：以下是该产品的基本信息，若您想对此产品了解更多请电联我们。

158-NC010/PA66的详细描述：

美国杜邦158-NC010/PA66 158L/PA66 159-NC010/PA66 1 杰出平衡的力学性能。在equiliblium杰出韧性水分含量。杰出的耐化学性和耐油性。杰出的磨损和耐磨损性。几乎所有的级别都自动熄灭。该阻燃等级被评为美国UL 94VO。优秀的长期耐热性在长期连续的高温度范围（80至150℃）。牌号与玻璃纤维等材料加固提供卓越的弹性模量和强度。低渗透提供汽油和出色的气体阻隔性能。特点：1。强烈的所有工程塑胶树脂。2。优秀的石油和耐溶剂性和耐化学性和耐热性。3。低摩擦系数，优良的耐磨性，是自润滑。4。良好的填料和补强剂，相容性等，广泛应用于材料，如玻璃纤维增强复合。

原料描述部分规格级别：注塑级外观颜色：---用途概述：用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护

罩。备注说明：特性：玻纤增强

原料技术数据性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位机械性能拉伸弹性模量干/湿---8600/6500MPa拉伸屈服应力（V=50mm/min）干/湿---170/120MPa断裂应力（V=50mm/min）干/湿---170/120MPa屈服伸长率（V=50mm/min）干/湿---3/6%断裂伸长率（V=50mm/min）干/湿---3/6%拉伸蠕变模量1000h,湿---3600MPa伸长率 0.5%, +23 , 湿---3600MPa弯曲模量干/湿---7600/6000MPa弯曲强度干/湿---260/200MPa卡毕冲击强度+23 , 干/湿---65/90KJ/m<sup>2</sup>卡毕冲击强度30 , 干---55KJ/m<sup>2</sup>卡毕缺口冲击强度+23 , 干/湿---10/18KJ/m<sup>2</sup>卡毕缺口冲击强度30 , 干/湿---9KJ/m<sup>2</sup>埃佐缺口冲击强度+23 , 干/湿---9.5/15KJ/m<sup>2</sup>冲击、破坏能量+23 , 干/湿---3/15J球压硬度干/湿---240/190MPa热变形温度1.8MPa负荷, 干态---250 电气性能介电常数1MHz, 干/湿---3.5/5.5---损耗角1MHz, 干/湿---0.014/0.16---体积电阻干/湿---1015/1012 .cm表面电阻干/湿---1012/1010 介电强度K20/P50, 干/湿---90/80KV/mm相对电弧径迹指数CT1干/湿---CTI 550---热性能比热容干态---1.6J/(g.K)线性热膨胀系数（23-80） , 干态---2.5-3.5/6-710-5/K导热率干态---0.23W/(m.K)热变形温度0.45MPa负荷, 干态---250 大使用温度-----240 温度指数在20000h/5000h, 后拉伸强度下降50%时---130/160