

全自动挤塑板生产线 儒涛保温建材 巫山挤塑板

产品名称	全自动挤塑板生产线 儒涛保温建材 巫山挤塑板
公司名称	重庆儒涛保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区朝阳路116号附36号
联系电话	13647699960

产品详情

XPS挤塑板粘贴施工时，为保证阳角的垂直度，在阳角处施工时，屋面保温挤塑板价格，应使XPS挤塑板适当超出墙面一定距离，待XPS挤塑板全部贴贴完后，再进行统一弹线后切割，并打磨平整。

挤塑板表面打磨完毕后，平整度应控制在3mm/2m以内，不得利用防护面层和饰面层来弥补保温板的不平整，全自动挤塑板生产线，以免使抗裂保护层砂浆局部过厚而存在开裂隐患。

温度低于5 或高于38 不宜施工，雨天或5级风力以上不宜施工。挤塑板生产厂家制造的产品是我们在建筑行业可以使用的，在使用的过程中需要注意的，现在我们就来仔细的了解这方面的知识介绍吧？

如何辨别挤塑板的优劣呢？

1、原料

挤塑板的生产原料决定了挤塑板的保温性能，挤塑板采用聚树脂作为主要材料，屋顶挤塑板施工，其保温性能非常，但是市场上很多劣质挤塑板采用回收材料进行翻新制作，这种挤塑板的保温性能无法保证，其质量更无法保证。

挤塑板厂家

2、微观结构

挤塑板之所以具备保温性能，巫山挤塑板，主要是由于挤塑板的表层连续且均匀，内部采用闭孔式蜂窝结构，能够更好的发挥其保温的特性。

挤塑板价格

1、优越的抗水、防潮功能

挤塑板具有紧密的闭孔结构，聚分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此吸水率极低，防潮和防渗透性能极佳。

2、防腐蚀、经久耐用

一般的硬质发泡保温材料使用几年后易老化，随之导致吸水造成性能下降。而挤塑板因具有优异的防老化性、防腐蚀、保温性、在高水蒸气压力下，仍能保持其优异的性能，使用寿命可达30-40年。

全自动挤塑板生产线-儒涛保温建材-

巫山挤塑板由重庆儒涛保温建材有限公司提供。重庆儒涛保温建材有限公司（www.cqrtbw.com）是重庆重庆市，保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在儒涛保温建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创儒涛保温建材更加美好的未来。