

避难硐室防护密闭门避难硐室防爆隔离门

产品名称	避难硐室防护密闭门避难硐室防爆隔离门
公司名称	徐州骏财矿山设备有限公司
价格	100.00/套
规格参数	骏财:0.8x1.6 MACY:0.9x1.8 徐州:1.0x1.6
公司地址	徐州市泉山区徐州永嘉科技园B01号楼1-502室
联系电话	0516-85889686 18012027169

产品详情

徐州骏财矿山避难硐室防护密闭门避难硐室防爆隔离门运用在井下避险硐室环节中。避难硐室防护密闭门避难硐室防爆门是依据《煤矿井下避难所试点建设基本要求》（试行）和《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》，开发设计，当发生灾变时人员打开避难硐室防护密闭门避难硐室防爆门进入避难硐室，为人员提供安全避难空间。

避难硐室防爆门避难硐室密闭门运用：1、通过避难硐室防爆门观察窗口查看过渡硐室内是否正在有人洗气。确认无人后打开避难硐室防爆门进入过渡硐室，立即将避难硐室防爆门关闭。避难人员进行洗气，避难人员洗气结束后，立即打开避难硐室防护密闭门，进入生存硐室，并迅速关闭避难硐室防护密闭门。

避难硐室防爆门既能抵挡一定强度的冲击波，又能阻挡有毒有害气体的防爆门；避难硐室防护密闭门能阻挡有毒有害气体的密闭门。两道门之间为过渡室，避难硐室防护密闭门之内为避险生存室。

避难硐室防爆门采用单扇向外开启方式，抗冲击压力不低于0.3兆帕，避难硐室防护密闭门有足够的气密性，密封可靠、开闭灵活。采用转盘启闭方式，开启关闭灵活并且时间迅速，操作简单。

型号	规格	压力(MPa)
BMF	0.8X1.6	0.3
BMB	0.8X1.6	0.3

BMF	0.9X1.8	0.3
BMF	1.0X1.6	0.3
BMF	1.0X1.8	0.3