

彩色透水混凝土材料配合比

产品名称	彩色透水混凝土材料配合比
公司名称	山东乐沙新型建材有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:交地 产地:济南 状态:粉剂
公司地址	山东省济南市天桥区历山北路19号山东黄台国际电子商务产业园五层25号
联系电话	15726155280

产品详情

彩色透水混凝土材料配合比

山东西建透水混凝土胶结料是一种含SiO₂与特殊功能单体合成的聚合物，是透水混凝土想要达到透水性和强度标准的核心材料。透水混凝土主要由粗骨料链接而成，因此需要胶结料增加水泥和骨料之间的粘合力。

透水混凝土胶结料主要作用有：

- 1、增强混凝土的和易性和粘稠度
- 2、增加水泥的表面活性、转化水泥基的分散性
- 3、保持混凝土的浆体包裹的骨料表面的稳定性
- 4、大幅提高水泥水化体的抗压强度和粘结强度
- 5、提高混凝土的抗冻融性、耐久性和耐候性

透水混凝土的使用其实很简单，依据透水混凝土道路的强度，在合理的配合比下进行用量确定，透水混凝土施工指导也可以随时联系西建公司崔经理。

透水混凝土胶结料的使用方法及用量：按水泥重量的3%-8%掺加
透水混凝土用法：将水泥、石子、透水混凝土胶结料、水按比例加入搅拌机中正常搅拌。

山东西建透水混凝土胶结剂目前的市场零售价5元/kg,相关问题可以随时电话咨询崔经理,免费为您提供透水混凝土的施工方案及报价。

透水混凝土配合比一般分为两种:

1、称重路面

山东西建建议称重路面施工材料配比为:

底层1立方石子+400公斤水泥+15公斤透水混凝土胶结料

面层1立方石子+450公斤水泥+20公斤透水混凝土胶结料

非承重路面施工材料配比:

底层1立方石子+350公斤水泥+10公斤透水混凝土胶结料

面层1立方石子+400公斤水泥+15公斤透水混凝土胶结料

关于表层双丙聚氨酯罩面剂的用量则根据图纸颜色不同,所需的用量在0.3-0.5公斤/平米之间

公园景观区铺设透水地坪的优点

一.环保性强

二.所采用的材料为环保材料,可避免对环境的污染,如:沥青道路中的碳氢化合物(油类),而这种化合物往往对环境是有污染的,采用透水装系统能够有效消除这种污染的危害及其影响.

二.透水率高

透水率达18%-28%,能使面层水均恒、快速渗入地下,有效补充地下水.远远高于道路排水系统的排出速率.

三.整体性好

整体浇筑,耐磨抗压性强,解决一般透水砖松动,反浆等缺点.

四.施工快捷

现场在基层碎石垫层上浇筑成型.

可根据设计铺装成任意形状和颜色,实现不同环境所要求的装饰风格.

山东西建建筑材料有限公司为更好的为各地客户服务,现诚招全国各省市、自治区、直辖市代理单位.只要您看好海绵城市建设发展项目,山东西建愿与您携手共同发展.

