

铝脱模剂DSCAST-HL1

产品名称	铝脱模剂DSCAST-HL1
公司名称	青岛成亚商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DSCAST-HL1 品牌:DSC 用途等级:压铸脱模剂
公司地址	青岛市城阳区惜福镇街道小庄社区东南600米
联系电话	15063917944

产品详情

型号	DSCAST-HL1	品牌	DSC
用途等级	压铸脱模剂	溶解性	水性脱模剂
产品规格	SILICONE TPYE 水溶性 DIE CAST 脱模剂	主要用途	铝合金脱模

铝合金脱模剂

dscast-hl1

(silicone tpye水溶性die cast脱模剂)

dscast-hl1是新开发的die casting类型脱模剂，明显区别于传统的水溶性脱模剂，本产品用最新合成技术集成而开发提高高温模具金属吸附性，以spray（喷雾）方式小面积涂抹有显著效果的高性能水基脱模剂。

性状

外观	乳白色
比重(15/4)	0.98
闪点	无
p h值	9.2
稀释率	1:80 ~ 1:150

? 上述数据多少有变化。

特性

1. 有极佳的润滑性能。

较好的流动性，乳化稳定性。不出现沉淀或分层现象。良好的清洁性，工作效率。

3. 无有害重金属，磷酸盐。

4. 极佳之脱模效果及表面光洁度。

使用优质原料，高端技术生产的产品保持稳定的质量。

6. 铸造的图章，镀金，镀膜铝制品处理中处理结尾工程时简单。防止模具的污垢发生。

使用方法

提高模具温度时浓度提高40~60倍。

使用时 注意事项

为了防止产品与空气或接触热量时形成粉饼，用完即使盖好封口。

(形成粉饼膜层或产生残渣时用水溶解后使用。)

- 保管时避免直射光线。
- 使用后务必盖好盖，防止进水，空气。

(这些可能引起产品的物理性质)

- 使用时有疑问给本公司咨询。

包装单位

净重:18kg / pl