

YKK厂家 ykk YKK

产品名称	YKK厂家 ykk YKK
公司名称	南京雄起服饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区胜太西路166号前进工业园11栋
联系电话	18248791602

产品详情

YKK拉链全棉布带拉链使用保养介绍

一、拉链布带的强度：漂白，水洗和染色处理中使用的强酸，亚氯酸盐等化学品都会减弱拉链布带强度，使其受损。

二、布带收缩率：与聚酯材料相比，棉布在处理更容易收缩。若拉链布带和衣料缝制不够紧密时，不便会容易收缩起皱。

三、布带色牢度：棉布带拉拉的色牢度较聚酯拉链弱染色处理后，棉质布带可能会发生褪色或移染等问题。

四、金属部件变色：棉质布带拉链经过染色处理后有可能会发生变色或因化学反应引致金属部件变色问题。

五、拉链强度：棉布带拉链的强度一般都比聚酯布带拉链稍弱。

所以对于采购人员来说：不同的加工方式会对拉链外观以及强度产生不同程度影响，所以建议在大货生产前，先进行样板测试，以确定经处理后拉链产品的效果是否理想。

对于我们个人来说：棉质的拉链质量固然好，但是我们买了之后要注意平时的保护，不能让棉质布带拉链发生收缩等问题，影响衣服或者包包的美观。

YKK拉链代理商下单制作方法：

- 1、订购布带，YKK拉链，染色。订购客户需要的规格布带，染成客户要的颜色。
- 2、布带排牙。染好色的布带放在对应型号的金属排牙机上，把铜带用模具压成特定形状的牙（如Y牙，圆牙，方牙，瑞士牙，玉米牙等）固定在布带上。
- 3、单边抛光。把带有牙齿的布带放到抛光机上把金属牙上的毛边等用钢刷去掉。
- 4、拼链。把抛光后的单边拉链用拉头拼成一条很长的合在一起的拉链，以便于双边抛光和电牙。
- 5、双边抛光。把拼链后的拉链放到双抛机上再次抛光。此过程可以重复数次以达到客户需要的光洁度和顺滑度。
- 6、电牙。用化学把铜牙腐蚀以变成客户要的颜色。
- 7、定寸。把电好牙的拉链在机器上变成客户要求的尺寸，中间空出布带头的位置。
- 8、贴胶。把定寸中空出的布带头拉链贴上胶，以方便打方块插销和上止。
- 9、穿拉头。把拉头穿在贴好胶的拉链上。
- 10、打上止/方块插销。把穿好拉头的拉链打上上止和方块插销。
- 11、切断。把打好上止和方块插销的拉链变成一条条的。
- 12、检验。检查条装拉链有没有不良。
- 13、包装发货。

ykk拉链代理商拉链的保养方法

拉链不能拉得太急、太猛；不能崩得太紧；保持干燥，防止和酸、碱东西接触；拉链发涩，可涂点蜡，轻轻拉几下，YKK价格，即可；拉链发涩，可涂点蜡，轻轻的来回拉几下就可以了。

如何确保Ykk拉链野外装置的工作

Ykk拉链野外也就是说那些装置在野外用品上的各种拉链，比方帐篷、野外雨衣等等。一般的野外运动所需物品对于安全功能的要求都会偏低很多，但如果是在特别恶劣的环境旁边，YKK野外拉链的安全安稳功能则起到非常好的作用效果。

当然，要确保YKK野外拉链的使用可靠性要害的即是要看它的装置环节处理的怎么样，通常ykk野外拉链发作掉落状况都是由装置不紧固而导致的。

装置YKK拉链野外的办法是，第1，YKK，断定ykk野外拉链的装置方位，如有铁质等障碍物应尽也许的避开它。并且在缝制到ykk野外拉链齿上方的时分，一定不要去踩电动马达，而应用手去转动缝纫机的机轮，让机针缓慢而的越多拉链齿部位，这么可避免断针状况的发作。

第二，缝制ykk拉链野外应当战胜怕费事的心思，特别是对于菜鸟来说，YKK厂家，制造过程中不要有意

去减少某些过程，多一点的过程仍是非常有必要的，尽管费事一点，但是究竟能够确保得到满意的终究作用，避免返工。

YKK厂家-ykk-YKK由南京雄起服饰有限公司提供。南京雄起服饰有限公司（www.ykkjsu.com/）在拉链这一领域倾注了无限的热忱和热情，雄起服饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陶。