

# 自粘胶膜防水卷材厂家 泰安自粘胶膜防水卷材 潍坊西酉防水材料

产品名称	自粘胶膜防水卷材厂家 泰安自粘胶膜防水卷材 潍坊西酉防水材料
公司名称	潍坊西酉防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

## 产品详情

高分子自粘胶膜防水卷材是专为地下与隧道工程研制开发的一种能与混凝土结构预铺形成牢固反粘结的防水卷材。使用高分子自粘防水卷材完成施工后需要通过哪些方法来检验施工的效果呢，又有什么地方的施工效果是需要大家去仔细检查的呢？

- 一、排气屋面的排气道应纵横贯通，不能出现堵塞。排汽管必须要安装牢固，位置要正确，封闭要严密。
- 二、卷材的铺贴方向要正确，卷材的搭接宽度允许的偏差为-10mm。
- 三、高分子自粘防水卷材层的搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不能有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；防水层的收头与基层粘结并固定，缝口要封严，自粘胶膜防水卷材生产厂家，不能出现翘边。
- 四、高分子自粘防水卷材层上的撒布材料和浅色涂料保护层必须铺撒或涂刷均匀，粘结牢固；水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与高分子自粘防水卷材层需要设置隔离层；刚性保护层跟分格缝的留置应符合设计要求。

### 自粘胶膜防水卷材注意事项

严格执行材料进场验收制度，必须符合设计及规范要求，并见证取样送检。在卷材上焊接钢筋时做好对卷材的保护措施，避免由于焊接损坏卷材。大面防水卷材施工时，卷材长边搭接不小于70mm，泰安自粘胶膜防水卷材，短边搭接不小于80mm相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上，以免多层接头重

叠而使得卷材粘贴不平，见卷材搭接。在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水积水。

自粘胶膜和混凝土中未初凝的水泥浆在压力作用下，通过蠕变，自粘胶膜防水卷材厂家，相向渗过防粘层，形成有效的互穿粘结和巨大的分子间力。混凝土固化后，高分子自粘胶膜防水卷材和结构主体之间的空隙得到大限度的长久密封，消除了窜水通道。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材不仅可以为结构提供真正有效、持久的防水保护，而且可有效减少施工工期。下面介绍下防水卷材的技术指标：

- 1 抗拉强度：500N/50mm；
- 2 延伸率：400；
- 3 钉杆撕裂强度：400N；
- 4 低温柔性：-25度，无裂纹；
- 5 低温开裂循环零下26度：无裂纹；
- 6 无处理条件下无混凝土粘接：2.0 N/mm；
- 7 热老化后与混凝土粘接：1.5 N/mm；
- 8 紫外下老化后与混凝土粘接：1.5N/mm。

高分子自粘胶膜防水卷材是一种在生活中很普及的一种防水材料，自粘胶膜防水卷材价格，那么大家了解他吗？了解它在施工时有哪些注意事项吗？

- 1、卷材进工地施工前禁止太阳暴晒，以免温度过高致使隔离膜难撕开。
- 2、湿铺法施工时，因温度过高隔离膜难撕开，可在隔离膜面淋冷水，降低温度后撕开隔离膜
- 3、因本产品粘结性能非常好，一旦形成交联之后难以复原，所以施工人员需提前做好规划，铺贴卷材时尽量一次成功，避免重复施工带来的不便。

自粘胶膜防水卷材厂家-泰安自粘胶膜防水卷材-潍坊西西防水材料由潍坊西西防水材料有限公司提供。潍坊西西防水材料有限公司（[www.youyoufangshui.com](http://www.youyoufangshui.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！