

全自动打包机封箱机 潜江打包机 友联包装有口皆碑

产品名称	全自动打包机封箱机 潜江打包机 友联包装有口皆碑
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

产品详情

武汉友联包装食品机械有限公司

DBA-200 标准型全自动打包机

主要特点：

1. 采用了材料为黄铜的导带轮有效地解决了普通塑料导带轮的磨损和PP带的卡带问题。
2. 采用了硬度为65的高强度刀片，大大提高了切带的能力和刀片的寿命。
3. 采用了树脂脚轮，更加方便机械的移动，潜江打包机，在长时间的负重下脚轮也不会变形。
4. 机体外壳采用了组合式的构成方式，可根据包装物的大下来决定弓架的大小。

捆扎型式：平行1~多首，有手动、自动连打、球开关、脚踏开关

机械尺寸：W1410 x D600 x H1540mm(arch W850 x H600)

重量：Net.215kgs(shipping w"t;250kgs)

适用带宽：Polypropylene Width;9，10，12，16，19mm

电源：0.85KVA 1ph，100V-240V，全自动封箱打包机厂家，50/60Hz3ph，380V，50/60Hz

捆包速度：2.3sec/min.a cycle (arch W850 x H600)

弓架尺寸：Width:550~2850mm Height:250~1800mm

捆紧力：5~80kg

台面高度：3 820mm/

全自动低台打包机产品特点

- 1、采用了材料为黄铜的导带轮有效地解决了普通塑料导带轮的磨损和PP带的卡带问题。
- 2、采用了硬度为65的高强度刀片，大大提高了切带的能力和刀片的寿命。
- 3、采用了树脂脚轮，更加方便机械的移动，在长时间的负重下脚轮也不会变形。
- 4、机体外壳采用了组合式的构成方式，可根据包装物的大下来决定弓架的大小。
- 5、韩国国内·先开发出家用电源（单相）也可用DBA-21N（单相）姐妹马达。
- 6、所有部件都采用了NC加工设备进行精密加工。部件的耐久性和连接动作的一元化都得到良好的保障。

端封刀裁切位置的调整?

本机进料推杆与端封刀之间，全自动打包机封箱机，会因为包装长度的不同，而有不同的同步联动关系。调整进料推指与端封刀的同步关系，其调整步骤如下：?（一）在包装薄膜印有色标的情况下?

（1）空袋时通过人机界面选择"参数设定"设置屏设置"切断位置"之数值来调节端

封刀切断位置（设置方法参见5.1节），使切断在色标处。?

（2）取3~5个包装物放入进料机构推指间，启动机器，自动折盖封箱打包机，当包装物送至端封前100mm

处停机。?

（3）检查包装物是否在两色标中间，并观察记住偏移方向及偏移量。?

（4）取出包装物，然后通过"推指位置调节手轮"来调节推指的位置（旋转手轮需向内推进后旋转）从而调整包装物位置。?

（5）重复2~4步骤，直至包装物位于两色标中间为止。?

（二）在包装薄膜没印色标的情况下?

（1）取3~5个包装物放入进料机构推指间，启动机器，当包装物送至端封前100mm

处停机。？

(2) 用目视判断端封位置是否在二件包装物中间，并记住编移方向及编移量。？

(3) 取出包装物，然后通过 " 推指位置调节手轮 " 来调节推指的位置（旋转手轮需向内推进后旋转）从而调整包装物位置。？

(4) 重复 1 ~ 3 步骤，直至包装物位于两端封中间为止。

全自动打包机封箱机-潜江打包机-友联包装有口皆碑由武汉友联包装食品机械有限公司提供。“包装机械,包装材料,食品机械,打码机,喷码机,打包机”就选武汉友联包装食品机械有限公司（www.whunionpack.com/），公司位于：武汉市汉口发展大道548号（蔡家田），多年来，友联包装坚持为客户提供好的服务，联系人：胡明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。友联包装期待成为您的长期合作伙伴！