

加长杆MZ45X直埋加长杆弹性座封软密封闸阀DN50

产品名称	加长杆MZ45X直埋加长杆弹性座封软密封闸阀DN50
公司名称	沧州利驰阀门有限公司
价格	245.00/台
规格参数	材质:球墨铸铁 型号:mz45x 公称通径:DN50
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇常官屯村
联系电话	15100872699

产品详情

地埋（加长杆）弹性座封闸阀采用可以免维护及延长阀杆的设计方案，一次性地埋，避免阀井昂贵的造价及道路多次改造和阀门 换带来的巨大投资，美化道路环境，耐碾压，避免井盖丢失造成事故。

地埋软密封闸阀的阀杆可根据阀井灵活订做，阀杆顶部设有阀门开关显示，可加装信号远传装置，阀门误开关锁闭装置。

地埋（加长杆）弹性座封闸阀的性能：

a

、
压力

特性：是

指流量g为定值时

，因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小，**减压阀**的特性越好。输出压力低于输入压力一定值才基本上不随输入压力变化而变化。

b、流量特性：是指输入压力一定时，输出压力随输出流量g的变化而变化的特性。当流量g发生变化时，输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低，它随输出流量的变化波动就越小。

c、调压范围：是指减压阀输出压力P2的可调范围，在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调

压弹簧的刚度有关。

地埋（加长杆）弹性座封闸阀的优点：

- 1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。
- 2、开闭较省力。
- 3、介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。
- 4、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

地埋（加长杆）弹性座封闸阀适用范围：可用于城镇给排水管网、高层建筑、住宅小区、石油、气、电厂、环保、矿山、造纸、发酵等行业。

地埋（加长杆）弹性座封闸阀安装注意事项

地埋（加长杆）弹性座封闸阀和管子连接应保持自然流畅，避免产生弯曲力，可扩展的管子对应空间，以保证可靠的安装的地埋(加长杆)弹性座封闸阀，保持相同的水平地面，为了方便将来操作伸缩杆到井室的距离有5-10厘米。

联系手机：15100872699 期待您的咨询